

# Delock Caja de tubos termorretráctiles, con adhesivo interior, relación de contracción 4:1, 5 m x 20 mm negro

## Descripción

Este tubo termorretráctil de Delock se utiliza para proteger y aislar cables, tubos eléctricos o cables. Bajo el efecto del calor, el manguito envuelve completamente el cable y se encoge. Esto protege el cable de los efectos de la influencia del clima y de los daños mecánicos. El adhesivo de la pared interior pega el tubo encogedor al alambre o cable encogido.

### Práctica caja dispensadora

La práctica caja dispensadora es ideal para el transporte y permite un almacenamiento claro y ordenado. El tubo termorretráctil permanece libre de suciedad y polvo. Además, es posible desenrollar fácilmente y cortar individualmente.

### Aplicación multifuncional

El tubo termorretráctil se puede utilizar, por ejemplo, en un taller o en la industria.



## Número de elemento 19970

EAN: 4043619199709

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Longitud: aprox. 5 m
- Diámetro: aprox. 20 mm
- Relación de disipación 4:1
- Temperatura de disipación: de 70 °C a 125 °C
- Material: poliolefina
- Color: negro

## Contenido del paquete

- Caja de tubos de disipación del calor

## Image



## Technical characteristics

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura de disipación: | 70 °C ~ 125 °C |
| Relación de disipación:    | 4:1            |

## Physical characteristics

|           |             |
|-----------|-------------|
| Material: | poliolefina |
| Diameter: | 20 mm       |
| Longitud: | 5 m         |
| Color:    | negro       |