

Delock Conmutador de matriz HDMI 4 x entrada HDMI a 2 x salida HDMI 4K 60 Hz con extractor de audio

Descripción

Con este conmutador HDMI de Delock se pueden utilizar hasta cuatro dispositivos HDMI con dos monitores, televisores o proyectores HDMI. Con el botón del dispositivo o del mando a distancia puede conmutar entre los dispositivos HDMI.

Conmutador de matriz

Cada entrada se puede conmutar a cada salida; así, se puede seleccionar la fuente deseada para cada monitor. También es posible la salida en paralelo de una fuente a dos monitores.

Downscaler

Si un monitor no soporta la alta resolución, la imagen puede ser escalada de 4K a 1080p con el downscaler integrado.

Extractor de audio

Se puede utilizar esta función para extraer la señal de audio de una transmisión HDMI. Mientras la señal de vídeo se muestra en un televisor o monitor, se puede enviar la señal de audio digital (S/PDIF) o analógica (estéreo) a otros dispositivos, como auriculares o un receptor de sonido envolvente.

Canal de retorno de audio (ARC)

El ARC puede activarse pulsando un botón en el dispositivo o en el mando a distancia. A continuación, la señal de audio del aparato de TV conectado se envía a los conectores S/PDIF del conmutador.



Número de elemento 66454

EAN: 4043619664542

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

• Conectores:

Entrada:

4 x HDMI-A hembra

1 x conector de alimentación 12 VCC atornillable

Salida:

2 x HDMI-A hembra

- 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
- 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
- Conmutación de puertos: función automática, a través de botón o a través del mando a distancia de infrarrojos
- Indicadores LED para el puerto HDMI activo
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Soporta la gestión del EDID
- Compatible con ARC (Canal de retorno de audio)
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de video de hasta 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps máx.
- Consumo de energía: máximo 4 W
- Carcasa metálica
- Soportes para instalación en pared extraíbles
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 251 x 105 x 20 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

Contenido del paquete

- Conmutador HDMI
- Control remoto con pila de botón CR2025
- Fuente de alimentación

- Soportes y tornillos de montaje
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
-------------------------	--

Interface

Salida:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x S/PDIF hembra TOSLINK 2 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm