

LÉNI ACCESS



- Access control : gestion de la ventilation, température et puissance
- Porte et dessus en fonte
- Grand réservoir de 25 kg pour une autonomie jusqu'à 42 heures
- Jauge à granulés
- 2 couleurs disponibles




Blanc



Gris

Compatibilité des raccords**

Conduit	Concentrique			Conduit simple 80 ou 100		
	1	2	3	1	2	3
Zone						
Maison neuve RT 2012	×	×	×	×	×	×
Rénovation	×	×	×	✓	×	×



Léni 7 Access
Dimensions L x H x P (cm) : 51 x 99 x 59

Léni 9 Access
Dimensions L x H x P (cm) : 51 x 110 x 59



Access Control

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	7 kW	9 kW
Plage de puissance (kW)	3,2 à 7,5	3,1 à 9,5
Capacité du réservoir (kg)	19	25
Autonomie	10 à 32 heures	12 à 42 heures
Consommation horaire (kg/h)	0,6 à 1,8	0,6 à 2,3
Rendement (%)	91	
Indice de performance	0,1	
Flamme Verte	7 étoiles	
Intérieur	Brûleur en fonte. Côtés en vermiculite. Plaque en acier	
Habillage	Acier peint haute température. Dessus et porte en fonte	
Ventilation	5 vitesses manuelles	
Mode silence (convection naturelle possible)	Oui (possible avec toutes les puissances)	
Système de commande	Access Control	
Programmation horaire	Jusqu'à 4 plages de programmation avec choix des jours	
Régulation automatique de la température	Oui	
Éco-stop	Oui	
Distance d'installation arrière / latérale* (cm)	20 / 20	
Option	Chronothermostat	
CODE EAN (311 983 +...)		
LÉNI Access Blanc	...117 327 6	...117 329 0
LÉNI Access Gris	...117 328 3	...117 330 6
Chronothermostat	...117 350 4	

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

** Poêle non étanche, raccordable ou non sur l'air extérieur