

TRIAX TR 65, DVB-T2 HEVC, FTA

Art. Number 305265



Le TR 65 est un adaptateur TNT HD DVB-T2 HEVC avec afficheur destiné à la réception de la nouvelle norme de TNT déployée en Allemagne et en Europe (DVB-T2 HEVC) mais également à la réception des signaux TNT diffusés en France (DVB-T1 MPEG 4). Il permet la réception et l'enregistrement des programmes numériques terrestre gratuits en Haute Définition. Sa simplicité de mise en œuvre et d'emploi en font un produit convivial et agréable.

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663052659

Caractéristiques

Démodulation terrestre	DVB-T/T2 (MPEG2/MPEG4/HEVC - H265)
Niveau de signal terrestre dBm	-70...-15 dBm
Format d'écran	4:3 / 16:9 / Auto
Décodage vidéo	MPEG2 MP@HL, AVC/H.264
Sortie vidéo	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Version HDMI	1.3
Sortie audio numérique (S/PDIF)	1 x Coaxiale
Format de lecture vidéo	AVI, FLV, MKV, TS, M2TS,
Format de lecture photo	BMP, JPG, JPEG
Format de lecture audio	MP1,MP2, MP3, AAC, AC3

Bande de fréquences

Gamme de fréquence terrestre MHz	170...230, 470...862 MHz
Largeur de canal terrestre MHz	7...8 MHz
Fréquence d'échantillonnage kHz	32, 44.1, 48 kHz
Nombre de canaux	1000

Caractéristiques électriques



Technical Specifications

Impédance Ω	75 Ω
Opérationnel	
Antenne Active V/mA	5/50 V/mA
Interface Ethernet	10/100 Mbps
Mémoire Flash MByte	32 MByte
Mémoire DDR MByte	512 MByte
Langues de l'OSD	9
Fonctions	Lecteur multimédia, PVR et mise à jour logicielle
API	Web radios, weather forecasts
Décryptage	FTA
PVR prêt	Qui (USB)
Télécommande	Inclue
Télécommande - clés	45
Télécommande de remplacement référence	351130, item TCT 043
Type de batterie	2 x AAA
Mise à jour logicielle	via USB
Tension d'alimentation secteur VAC	100-240 VAC
Consommation d'énergie (typique) W	6 ON / 0.5 STBY W
Manuel d'utilisation	Français
Température de fonctionnement $^{\circ}\text{C}$	5...35 $^{\circ}\text{C}$

Connecteurs

Port USB	
Connecteur d'entrée terrestre	IEC femelle
Connecteur Optique sortie	S/PDIF Coax
Connecteur HDMI	HDMI femelle (Type A)
Connecteur SCART	SCART entrée/sortie
Connecteur TER entrée	IEC-femelle

Mécanique

Affichage	4 segments
Afficheur à segments	4 x 7 segment
Couleur d'affichage	Vert
Matériau	Acier
Finition	Mate Noir
Couleur	Noir
Quantité par emballage	1
Hauteur mm	36 mm
Largeur mm	168 mm
Profondeur mm	110 mm
Hauteur brute m	0.038 m
Largeur brute m	0.168 m



Technical Specifications

Profondeur brute m	0.118 m
Volume m3	0.001 m3
Poids net kg	0.350 kg
Poids de l'emballage Kg	0.000 Kg
Poids brut Kg	0.350 Kg