



Performances du produit		Informations sur le produit	
Puissance nominale	7,7 Kw	Code EAN	376 007 <b>541150 3</b>
Plage de puissance	6 à 12 Kw	Code produit	FR9010570B
Rendement	80,1 %	Matériel principal	Acier
CO (13% O <sub>2</sub> ) (% / mg/Nm <sup>3</sup> )	0,08 / 981	Vision du feu (diagonale)	62 cm (22 pouces)
Charge nominale	2,16 kg/h	Taille de bûches standard	50 cm 62 cm max.
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	21	Poids brut	144 kg
NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	97	Poids net	118 kg
COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )	61	Dimensions L x H x P	89 x 85 x 41 cm
Température moyenne des fumées	294 °C	Dimensions colisage L x H x P	96 x 102 x 55 cm
Débit massique des fumées	6,1 g/s	<b>Installation et dimensionnement</b>	
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa	Diamètre de buse des fumées	125 mm
Emissions de CO <sub>2</sub>	11,01 %	Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Double combustion	Oui	Buse de fumées	Mâle
Flamme Verte	7 étoiles	Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui	Distance d'installation arrière*	25 cm
Ecodesign 2022	Oui	Distance d'installation latérale*	15 cm

\*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020**: haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Verre céramique** haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (125 mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- **Distance d'installation réduite** peut être posé à seulement 25 cm du mur
- **Bûcher intégré** un stock malin, pour garder du bois à portée de mains
- **Air primaire et secondaire réglables**
- Taille de bûches jusqu'à **62 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 62 cm (22 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**

## PLAN DIMENSIONNEL

