

Delock Divisor USB Type-C™ (modo DP Alt) a 1 x HDMI + 1 x DisplayPort MST con USB Type-C™ PD

Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de un monitor DisplayPort y un monitor HDMI a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo de DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas.

Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

Admite el estándar USB Power Delivery 3.0, que permite que los dispositivos conectados se alimenten con hasta 100 W (20 V / 5 A).



Número de elemento 87867

EAN: 4043619878673

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x DisplayPort hembra
- Conjunto de chips: VMM6210
- Especificación DisplayPort 1.4
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

Transporte multiseñal (MST) DisplayPort 1.2:

2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Divisor USB-C™ (Modo DP Alt)
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Salida:	1 x DisplayPort hembra 1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa color:	gris
Material de la carcasa:	Aluminio
Cable length incl. connector:	15 cm
Longitud:	51 mm
Width:	51 mm
Height:	16,5 mm