



APSIII500

FUENTE SFX MATX

FUENTE 500W de formato ultra compacto SFX
EFICIENCIA 85% NIVEL BRONZE proceso de fabricación SMD con placa PCB de doble capa de fibra de carbono

CERTIFICADO Cumple con la normativa ATX12V / Ingeniería europea y seguridad certificada / Fabricada conforme a las directivas exigidas por la UE

SILENCIO TOTAL Ventilador ultra-silencioso 18dB Tacens de 90mm con sistema anti-vibraciones y rejilla sin restricción de flujo de aire

SEGURIDAD TOTAL Sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCP

CONECTORES Y CABLES extra largos, negros y planos: 1x20+4-pin, 1x12V 4pin, 2xSATA, 2xMOLEX

EMPAQUETADO PROTECCION TOTAL Máxima absorción frente a impactos

DIMENSIONES 110x125x65mm / 560g

AC Input	200-240Vac		4A	50-60Hz	
	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
DC Output Voltage	24A	25A	26A	0.5A	2.5A
Max. Output Current	180W	312W	6W	12.5W	
Combined Power	500W				
Total Power					

MODELO APSIII500

UNITS/BOX 10

EAN 8435693103233

EMPAQUETADO 185x70x165mm