

Descripción General:

Estos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida PHASAK están provistos de tecnología digital interactiva y han sido objeto de rigurosos controles de calidad superando estas pruebas de forma satisfactoria. Tienen control por microprocesador para un rendimiento y cierre del sistema óptimos. El software de gestión, que podrá descargar de internet e instalar según sus necesidades, hace que el SAI sea completamente integrable con su sistema. Con estos SAI's de línea interactiva se corrigen automáticamente tensiones demasiado bajas o demasiado altas sin usar la batería, esta función garantiza la disponibilidad del máximo tiempo de back-up en caso de una interferencia en la tensión eléctrica ofreciendo una protección de larga duración y fiable. Cuentan además con la posibilidad de monitorizar su funcionamiento mediante un puerto USB y con protección para un puerto RJ-45 y cable coaxial.

Características:

- Función Principal / Auxiliar (Master/Slave) seleccionable para reducir el gasto de energía inútil.
- Diseño elegante con posibilidad de instalación en pared.
- Proporciona 6 tomas de salida de fácil uso.
- Proporciona protección de línea telefónica / modem y coaxial.



ESPECIFICACIONES

MODELO		PH 9475
CAPACIDAD *		750 VA / 450W
ENTRADA		
Rango Voltaje	Voltaje nominal	220/230/240 VAC
	Voltaje aceptable	170-285 VAC
Rango frecuencia		50Hz ~ 60 Hz
SALIDA		
Regulación Volt AC (Modo batería)		± 10%
Tiempo de transferencia típico		2-6 ms, 10ms max.
Forma de onda (Modo batería)		Onda pseudo-senoidal
BATERIA		
Modelo Standard	Tipo batería	12 V / 9 AH
	Numero	1
	Tiempo de recarga (Típico)	4-6 horas al 90% de la capacidad
INDICADORES		
En funcionamiento		LED verde encendido
Función principal / auxiliar activada		LED amarillo encendido
Función principal / auxiliar desactivada		LED amarillo apagado
Fallo		LED rojo encendido
CONEXIONES		
Salidas de corriente		4x Schuko + 2x IEC 320-C14 + 1x USB + 2x RJ45
CARACTERISTICAS FISICAS		
Medidas, Pr X An X Al (mm)		292 x 199 x 91
Peso neto (kg)		5.9
CONDICIONES AMBIENTALES		
Humedad relativa (sin condens)		0-90 % RH
Temperatura de funcionamiento		0 ~ 40°C (vida batería se reduce con temp. > 25°C)
GESTIÓN		
Smart RS-232 o USB		Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC

Descrição Geral:

UPS Phasak de 750 VA com tecnologia digital interactiva. Foram objecto de rigorosos testes e controlos de qualidade, superando estas provas de forma satisfatória. Têm um controlo por microprocessador para um rendimento e encerramento do sistema óptimo. O Software de Gestão, que poderá descarregar na Internet e instalar segundo as suas necessidades, faz com que a UPS seja completamente integrável com o seu sistema. Com estas UPS de linha interactiva as tensões demasiado baixas ou altas são automaticamente corrigidas sem usar a bateria. Esta função garante a disponibilidade do tempo máximo de back-up em caso de uma interferência na tensão eléctrica oferecendo uma protecção fiável e de longa duração. Com monitorização através de porta USB e protecção de uma porta RJ-45 e cabo coaxial.

Características:

- Função Principal / Auxiliar (Master/Slave) seleccionável para reduzir o gasto de energia.
- Desenho elegante com a possibilidade de instalação na parede.
- Disponibiliza 6 tomadas de saída de fácil acesso.
- Disponibiliza protecção de linha telefónica / modem e coaxial.



ESPECIFICAÇÕES

MODELO		PH 9475
CAPACIDADE *		750 VA / 450W
ENTRADA		
Gama de tensão	Tensão nominal	220/230/240 VAC
	Tensão aceitável	170-285 VAC
Gama de frequência		50Hz ~ 60 Hz
SAÍDA		
Regulação Tensão AC (Modo bateria)		± 10%
Tempo de transferência típico		2-6 ms, 10ms max.
Forma de onda (Modo bateria)		Onda pseudo-sinusoidal
BATERIA		
Modelo Standard	Tipo bateria	12 V / 9 AH
	Número	1
	Tempo de recarga (Típico)	4-6 horas para carregar até 90% da capacidade (Típico)
INDICADORES		
En funcionamento		LED verde aceso
Função principal / auxiliar activada		LED amarelo aceso
Função principal / auxiliar desactivada		LED amarelo apagado
Erro		LED vermelho aceso
CONEXÕES		
Saídas de corrente		4x Schuko + 2x IEC 320-C14 + 1x USB + 2x RJ45
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Medidas, P X L X A (mm)		292 x 199 x 91
Peso neto (kg)		5.9
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Humidade relativa (sem condensação)		0-90 % RH
Temperatura de funcionamento		0 ~ 40°C (a vida da bateria é reduzida com temperaturas > 25°C)
GESTÃO		
Smart RS-232 ou USB		Suporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC

General Description:

Phasak 750 VA UPS with interactive digital technology. These equipments have undergone through rigorous testing and quality controls, surpassing them satisfactorily. They have a microprocessor control for income and optimal system shutdown. The Management Software, which can be downloaded from our web site and installed according to your needs, makes the UPS completely integrated with your system. With these line interactive UPSs, too low or high tensions are automatically corrected without using the battery. This function ensures availability of the maximum back-up in case of an voltage interference, providing a reliable protection of long duration. They also can be monitored through USB and offer RJ-45 and coaxial cable port protection.

Features:

- Selectable Master / Slave Function to reduce energy expenditure.
- Elegant design with the possibility of wall instalation.
- Provides 6 output jacks with easy access.
- Provides telephone line / modem and coaxial protection.



SPECIFICATIONS

MODEL		PH 9475
CAPACITY *		750 VA / 450W
INPUT		
Voltage Range	Nominal voltage	220/230/240 VAC
	Acceptable voltage	170-285 VAC
Frequency range		50Hz ~ 60 Hz
OUTPUT		
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)		± 10%
Typical tempo transfer		2-6 ms, 10ms max.
Waveform (Batt. Mode)		Simulated Sine Wave
BATTERY		
Standard Model	Battery type	12 V / 9 AH
	Number	1
	Recharge time (Typical)	4-6 hours to 90% of capacity (Typical)
VISUAL		
Operating		Green LED alight
Main function / Auxiliary activated		Yellow LED alight
Main function / Auxiliary deactivated		Yellow LED out
Fail		Red LED alight
CONNECTIONS		
Outputs		4x Schuko + 2x IEC 320-C14 + 1x USB + 2x RJ45
PHYSICAL		
Dimensions, D X L X H (mm)		292 x 199 x 91
Net weight (kg)		5.9
ENVIRONMENT		
Operation humidity (non-condensing)		0-90 % RH
Operation temperature		0 ~ 40°C (the battery life will be reduce when operating > 25°C)
MANAGEMENT		
Smart RS-232 or USB		Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC