

Delock USB Adaptador 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W macho a puerto hembra de ahorro de energía 8K 60 Hz metal

Descripción

Este adaptador USB-C™ de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos USB-C™. También se puede conectar a un puerto USB-C™ disponible para evitar dañar la interfaz cuando se utilice para alta durabilidad de contacto.



Número de elemento 60046

EAN: 4043619600465

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ macho
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hembra
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios
- Corriente de salida: hasta 5 A
- Voltaje: máx. 20 V
- Apto para el modo DP Alt
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - DisplayPort 1.4 con DSC: hasta 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 con DSC: hasta 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Compatible con HDCP y HDR
- Compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt™ 3
- Utilizable por ambos lados
- Material de la carcasa: metal

- Color: antracita
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 1,6 x 1,2 x 0,7 cm

Requisitos del sistema

- Interfaz USB-C™ disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB

Image



General

Especificación técnica:	USB Type-C™ USB4
-------------------------	---------------------

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
Velocidades de transferencias de datos:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	1,6 cm
Width:	1,2 cm
Height:	0,7 cm
Color:	antracita