



MPB1000M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación totalmente modular **ATX DC-DC de 1000W** con certificación **80PLUS Gold**, eficiencia del 90% y cables planos extra largos

Garantía de 6 años y tecnología de conversión de voltaje **DC a DC** para aumentar la eficiencia y la fiabilidad

Sistema ultra silencioso con tecnología **AI-RPM** para un control optimizado de la temperatura y ventilador de 120 mm con rodamientos FDB

Cables planos



Potencia	1000W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP, OCP
Tipo de cables	Completamente modular
Cables	1x 24 pin, 2x 12V 4+4 pin, 6x SATA, 3x MOLEX, 4x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x160x85mm / 1.75Kg
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

AC Input / Entrada CA	200-240Vac	15A	47-63Hz		
DC Output / Salida CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Load / Carga Máxima	20A	20A	75A	0.3A	2.5A
Max.Power / Potencia Máxima	150W		900W	3.6W	12.5W
Total Power / Potencia Total	1000W				



LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPB1000M**

UDS/CAJA **8**

EAN **8435693104148**

EMPAQUETADO **206x136x295mm**