


Delock Concentrador aislador USB 2.0 de 4 puertos con aislamiento de 5 kV para líneas de datos

Descripción

El concentrador aislador USB de Delock amplía el computador principal con cuatro puertos USB de Tipo-A y separa la conexión eléctrica de las líneas de datos entre el computador principal y los dispositivos USB. El aislamiento galvánico impide ruidos molestos en el campo del audio y resultados de medición imprecisos en el campo del laboratorio. El dispositivo compacto es compatible con la especificación USB 2.0 con velocidad baja, completa y alta.



Convertidor de voltaje

Un convertidor de CC a CC dentro del aislador USB que permite la separación entre el computador principal y el dispositivo de las líneas de alimentación USB.

Número de elemento 64226

EAN: 4043619642267

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Robusta cubierta metálica

La robusta cubierta metálica tiene cuatro orificios para su montaje en máquinas, por lo que también es adecuada para aplicaciones industriales.

Soporte seguro

Las almohadillas de goma de la parte inferior evitan que el concentrador se deslice cuando, por ejemplo, se enchufa una memoria USB o un cable USB.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
 - 4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
 - 1 x conector CC
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Permite el reinicio
- Indicador LED para alimentación
- Aislamiento óptico de 5 kV para datos
- Aislamiento de 3 kV para alimentación

- Fuente de alimentación: alimentación por bus hasta 300 mA o autoalimentación
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 90 x 73 x 31 mm
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida: 5,0 V / 2,0 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC o equipo portátil con un puerto USB disponible

Contenido del paquete

- Aislante
- 1 x Cable USB 2.0 Tipo-B macho a USB 2.0 Tipo-A macho de 60 cm aproximadamente
- Fuente de alimentación
- Tornillos
- 1 x Montaje en carril DIN: 35 mm
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	--

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
Conector 2 :	4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
conector 3:	1 x conector CC

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------