



MPVU750M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 50-60Hz
PFC	Activo
Eficiencia	+87%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	140mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OCP/OVP/OPP/OTP/OLP/NLO/PFP/UEP/SCP/TCP
Tipo de cables	Completamente modular
Cables	1x 24 pin, 1x 12V 4+4 pin, 6x SATA, 3x MOLEX, 4x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x160x85mm / 1.7Kg
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación completamente modular ATX 750W con certificación 80PLUS Silver y +87% de eficiencia. 10 años de garantía.

Tecnología SMD y condensadores Japoneses de 105°C de alta calidad. Tecnología de r il  nico 12V y AI-RPM para un control de la temperatura  ptimo.



AC Input	200-240V		6.5A	50/60Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	59A	0.3A	2.5A
Combined Power	130W		708W	3.6W	12.5W
Total Power	750W				

REFERENCIA MPVU750M

EAN 8435693104308

UDS/CAJA 8

EMPAQUETADO 206x136x258mm

LOG STICA