

Eaton 9E1000IR

Catalog Number: 9E1000IR

SAI Eaton 9E, 1000 VA, 900 W, Entrada: C14, Salidas: (6) C13, Estante, 2U

Especificaciones generales



Nombre del producto

SAI Eaton 9E

N.º de catálogo

9E1000IR

EAN

3553340710339

Longitud/profundidad de producto

438 mm

Altura del producto

86.5 mm

Anchura del producto

438 mm

Peso del producto

17.6 kg

Conformidad(es)

Con marca CE
TUV

Certificación(es)

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE

Características especiales

Topología de doble
conversión

El Eaton 9SX monitoriza de
manera constante las
condiciones energéticas y
regula la tensión y la
frecuencia

Proporciona más potencia
real (vatios) para proteger
más equipos con un factor
de potencia de 0,9

Bypass interno que permite
la continuidad en caso de
fallo del SAI

Pantalla LCD

Tipo

UPS

Topología

Conversión doble/Online

Diseño externo

Estante

Tamaño del rack

2U

Tipo de construcción

Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)

Color

Negro

Capacidad nominal VA

1000 VA

Potencia en vatios

900 W

Set de montaje en rack

Sí

Contenido del paquete

UPS

(2) Cables de salida IEC-
IEC

Declarations of conformity

[EU Declaration of Conformity](#)

Guías de Usuario

[9E Rack UPS quick start guide](#)

Cable USB

Kit de montaje en bastidor
(rieles y soportes)

Instrucciones de seguridad

Guía de inicio rápido

Bypass interno

Sí

Alimentación intercambiable en caliente

No

Función de apagado automático

Sí

Frecuencia principal - Máx.

70 Hz

Frecuencia principal - Mín.

40 Hz

Conexión de entrada

C14

Tensión nominal de entrada

230 V predeterminado (220/230/240 V)

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Rango de frecuencia de entrada

40-70 Hz

Factor de potencia de entrada

Superior a 0,99

Receptáculo

(4) C13

Número de salidas C13

4

Forma de onda de salida

Onda sinusoidal

Tensión

230 V

Tensión nominal de salida

230 V predeterminado (220/230/240V)

Tipo de alimentación

1

Tipo de tensión

CA

Gráfico de tiempo de ejecución

\$row.attributeValue.cdata

Gestión de la batería

Método de carga con
compensación de
temperatura
Test automático de la
batería
Protección contra descarga
profunda (Deep discharge
protection)

Sustitución de la batería

Baterías reemplazables

Clasificación de la batería

12 V/7 Ah

Tipo de batería

Sellado, ácido-plomo

Capacidad de batería ampliada

No

Tiempo de autonomía con carga media

15 min

Comunicaciones

Puerto USB (compatible con
HID)
Puerto serie (RS-232)
Minibloque de terminales
para apagado remoto

Ranuras de expansión

Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

Interfaz Ethernet

No

Incluye tarjeta de red

No

Compatibilidad de software

Administrador de energía inteligente de Eaton, Protector de
energía inteligente de Eaton

Interfaz de usuario

Pantalla LCD en varios idiomas

Tipo de interfaz

Otros

Contacto de maniobra sin potencial

Sí

Altitud

1.000 m

Clasificación BTU

En línea: 375

Nivel de ruido

<41 dB a 1 metro

Humedad relativa

0-96% sin condensación

Margen de temperatura

De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Tensión de entrada (máx.)

276 V

Tensión de entrada (mín.)

120 V

Tensión de salida (máx.)

240 V

Tensión de salida (mín.)

220 V

Frecuencia secundaria (máx.)

60 Hz

Frecuencia secundaria (mín.)

50 Hz

Cantidad de baterías

3

Rendimiento

90

Eficiencia (modo Eco)

95.5

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Factor de potencia de salida

0,9

Rango de tensión de salida

220/230/240 V +/- 2%

Fase (entrada)

1

Fase (salida)

1

Tiempo de autonomía a carga completa

6 min

Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)

3



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.



Eaton.com/socialmedia