

Eaton 9E3000IR

Catalog Number: 9E3000IR

SAI Eaton 9E, 3000 VA, 2700 W, Entrada: C20, Salidas: (8) C13, (1) C19, Estante, 2U

Especificaciones generales



Nombre del producto

SAI Eaton 9E

N.º de catálogo

9E3000IR

EAN

3553340710353

Longitud/profundidad de producto

608 mm

Altura del producto

86.5 mm

Anchura del producto

438 mm

Peso del producto

31.3 kg

Conformidad(es)

Con marca CE
TUV

Certificación(es)

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE

Batería

Tipo de batería

Sellado, plomo-ácido

Gráfico de tiempo de ejecución

\$row.attributeValue.cdata

Sustitución de la batería

Baterías reemplazables

Cantidad de baterías

6

Gestión de la batería

Método de carga con

compensación de

temperatura

Test automático de la

batería

Protección contra descarga

profunda (Deep discharge

protection)

Clasificación de la batería

12 V / 9 Ah

Capacidad de batería ampliada

Si

Salida eléctrica

Receptáculo

(6) C13 + (1) C19

Tensión

230 V

Potencia en vatios

2700 W

Factor de potencia de salida

0,9

Rango de tensión de salida

220/230/240 V +/- 2%

Forma de onda de salida

Onda sinusoidal

Tensión nominal de salida

230 V predeterminado (220/230/240V)

Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)

3

Tipo de alimentación

1

Topología

Conversión doble/Online

Capacidad nominal VA

3000 VA

Entrada eléctrica

Conexión de entrada

C14

Tensión nominal de entrada

230 V predeterminado (220/230/240V)

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Factor de potencia de entrada

Superior a 0,99

Longitud del cable de entrada

1,8 m

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red

No

Comunicaciones

Puerto USB (compatible con

HID)

Puerto serie (RS-232)

Minibloque de terminales

para apagado remoto

Interfaz Ethernet

No

Interfaz de usuario

Rango de frecuencia de entrada
40-70 Hz

Pantalla LCD en varios idiomas

Contacto de maniobra sin potencial
Sí

Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

Compatibilidad de software
Administrador de energía inteligente de Eaton, Protector de energía inteligente de Eaton

Tipo de interfaz
Otros

Entorno

Altitud
3.000 m

Nivel de ruido
<45 dB a 1 metro

Margen de temperatura
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Humedad relativa
0-96 % sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)

Contenido del paquete
UPS
(2) Cables de salida IEC-IEC
Cable USB
Kit de montaje en bastidor (rieles y soportes)
Instrucciones de seguridad
Guía de inicio rápido

Fase (salida)
1

Bypass interno
Sí

Función de apagado automático
Sí

Color
Negro

Rendimiento
91

Set de montaje en rack
Sí

Fase (entrada)
1

Alimentación intercambiable en caliente

No

Recursos

[Declarations of conformity](#)

[EU Declaration of Conformity](#)

[Guías de Usuario](#)

[9E Rack UPS quick start guide](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.



[Eaton.com/socialmedia](#)