

# Delock Conmutador KVM USB-C™ a HDMI y DisplayPort 8K MST con USB 2.0

## Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución práctica para conectar dos computadores con salida USB-C™ DP Alt Mode a un monitor HDMI y otro DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas. Mediante el botón se puede cambiar entre las dos computadoras.

## Dispositivos periféricos

Además, se pueden conectar tres puertos USB 2.0 para ratón y teclado o almacenamiento USB.

## Alimentación por USB

El dispositivo se alimenta a través de un puerto USB, se incluye un cable USB adecuado. Si no hay un puerto USB-A libre disponible, se requiere una fuente de alimentación externa opcional.

## Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.



## Número de elemento 11485

EAN: 4043619114856

País de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 2 x USB Type-C™ (Modo DP Alt) hembra
    - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  - Salida:
    - 1 x HDMI-A hembra
    - 1 x DisplayPort hembra
    - 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
- Botón multiplexor
- Indicador LED de la fuente
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):

- 1 pantalla: hasta 7680 x 4320 @ 30 Hz
- 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Carcasa metálica
- Color: antracita
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 115 x 54 x 12 mm

---

## Requisitos del sistema

- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
- Monitor o TV con conector HDMI
- Cable HDMI
- Monitor o TV con conector DisplayPort
- Cable DisplayPort
- Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB

---

## Contenido del paquete

- Conmutador KVM con USB
- 2 x Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 100 cm (fuente de alimentación)
- Manual del usuario

---

## Image



## Interface

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Salida:  | 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra<br>1 x HDMI-A hembra                  |
| Entrada: | 1 x USB Type-C™ female (power supply)<br>2 x USB Type-C™ hembra |

## Technical characteristics

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |
|----------------------------|---------------------------------------------|

## Physical characteristics

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Carcasa color:          | antracita |
| Material de la carcasa: | metal     |
| Longitud:               | 115 mm    |
| Width:                  | 54 mm     |
| Height:                 | 12 mm     |