

# Delock M.2 Estación de Acoplamiento para M.2 NVMe / SATA SSD con USB 10 Gbps USB Type-C™ macho

## Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe o un SSD M.2 SATA y se puede conectar a través de USB al PC o portátil.

## Base de acoplamiento combo

La gran ventaja de esta estación de acoplamiento M.2 de Delock es que en ella se pueden insertar tanto unidades SSD M.2 SATA como PCIe (NVMe). La memoria es reconocida automáticamente por el chipset y se puede utilizar.

## Equipo de prueba ideal

El SSD M.2 simplemente se enchufa en la ranura y se conecta al dispositivo a través del conector USB-C™. Por consiguiente, la estación de acoplamiento es la más adecuada como equipo de prueba.



**Número de elemento 64254**

EAN: 4043619642540

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho
  - 1 x Ranura con clave M M.2
- Conjunto de chips: Realtek RTL9210B
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M basados en SATA o en PCIe (NVMe)
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Dimensiones: diámetro aprox. 60 mm, altura aprox. 19 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponible

---

## Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Conectar y listo Permite el reinicio
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Indicador LED:	encendido y acceso

## Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave M M.2

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL9210B
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

## Physical characteristics

Longitud del cable:	15 cm
Color:	negro