

Delock Adaptador USB WLAN Wi-Fi 6E Dual Band AX3000 (2 x 1201 + 574 Mbps)

Wi-Fi 6E adapter with foldable antenna and magnetic base

Esta memoria USB LAN inalámbrica de Delock puede conectarse a un ordenador para la conexión a una red WLAN. Puede utilizarse la memoria WLAN con un punto de acceso o un router WLAN en la banda de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

Wi-Fi 6E

La tecnología 802.11ax permite una mayor velocidad de datos, especialmente en entornos con muchos dispositivos. Las frecuencias Wi-Fi adicionales en la banda de 6 GHz permiten un mayor rendimiento y conexiones más estables para aplicaciones de alta velocidad de bits como la videotelefonía, los juegos o el streaming.

Base magnética

Con la ayuda de la inclinación variable de la antena y la base magnética, la antena se puede colocar de forma individual.

Wi-Fi 6E

The **802.11ax technology** enables higher data rates, especially in environments with many devices. The additional Wi-Fi frequencies in the **6 GHz band** enable higher throughput and more stable connections for high-bit-rate applications such as video telephony, gaming or streaming.

Magnetic base

With the help of the variable inclination of the antenna tilt and the magnetic base, the antenna can be positioned individually.

Nota

Para utilizar la banda de 6 GHz, se necesita Windows 11.



Número de elemento 12773

EAN: 4043619127733

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conector:
1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho
- Conjunto de chips: Mediatek MTK7921AU
- Modo 2x2 (Tx/Rx) con 1201 Mbps a 6 GHz, 5 GHz y 574 Mbps a 2,4 GHz
- Intervalo de frecuencias 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Potencia de transmisión (EIRP) 2,4 GHz: máximo 100 mW
- Intervalo de frecuencias 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Potencia de transmisión (EIRP) 5 GHz: máx. 200 mW
- Intervalo de frecuencias 6 GHz: 5,945 - 6,425 GHz
- Potencia de transmisión (EIRP) 6 GHz: máx. 200 mW
- Admite MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Compatible con IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Cifrado WEP, WPA y WPA2, WPA3
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Admite DFS (Selección de frecuencia dinámica)
- 1 x LED para actividad
- Color: negro
- Dimensiones incluido el conector (LxANxAL): aprox. 94 x 37 x 16 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.19 o superior
- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Llave USB WLAN
- Base magnética, longitud del cable aprox. 1,2 m
- Manual del usuario

Image



Interface

conector :	1 x USB Tipo-A macho
------------	----------------------

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Mediatek MTK7921AU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band 6 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Longitud:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Color:	negro