

Delock Concentrador USB de 3 puertos a 5 Gbps + LAN Gigabit con conector USB Type-C™ o USB Tipo-A en carcasa metálica

Descripción

Este sólido concentrador USB de Delock con carcasa metálica se puede conectar a un ordenador, portátil o dispositivo móvil a través de la interfaz USB Tipo-A o USB-C™. Se pueden conectar hasta 3 dispositivos USB al concentrador.

Interfaz LAN integrada 10/100/1000 Mbps

Además, el concentrador con conexión RJ45 Gigabit LAN integrada expande una PC o computadora portátil mediante una interfaz de red a través.

Amplia conectividad

Gracias al adaptador especialmente diseñado, el concentrador Delock puede conectarse rápida y fácilmente a la toma USB Tipo-A. Así, se puede conectar fácilmente a los nuevos dispositivos con USB Type-C™ hembra y a los dispositivos más antiguos que solo tienen un conector USB Tipo-A. El adaptador se encuentra directamente en el cable y, por tanto, no puede perderse.

Pequeño, estable y manejable

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente puede empacarse en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y usarse según sea necesario.



Número de elemento 64282

EAN: 4043619642823

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

• Conectores:

1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho

3 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra

1 x Gigabit LAN RJ45 hembra

Adaptador:

1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra

1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho

- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3510, Realtek RTL8153
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 4k
- Carcasa metálica robusta
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 86 x 30 x 17 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 20 cm
- Color: gris
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Android 13.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponible o
- Un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Concentrador USB + LAN
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	3 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Longitud del cable:	20 cm
Longitud:	86 mm
Width:	30 mm
Height:	17 mm
Color:	gris