

Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-A macho a 1 x Serie RS-232 RJ45 macho 1,8 m negro

Descripción

Este adaptador USB 2.0 a RS-232 de Delock es adecuado para la consola en los enrutadores CISCO, conmutadores, puntos de acceso y otros dispositivos compatibles a través de PC o computadora portátil.



1,8 m

Número de elemento 64304

EAN: 4043619643042

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- 1 x RJ45 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: FTDI FT232R
- Señales: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Stopbits: 1, 2

- Databits: 7, 8

- Control de flujo: ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,8 m
- Adecuado para varios dispositivos CISCO

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6 o superior
- Windows 10/10-64/11

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Conectar y listo |
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|--------------|--------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

Technical characteristics

| | |
|---|-----------------------------|
| Conjunto de chips: | FTDI FT232RL |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 1,8 m |
| Color: | negro |