



AK2 RGB

Con un panel frontal discreto y elegante, la AK2 RGB no renuncia a la buena apariencia y, al mismo tiempo, es la caja de PC perfecta para gaming, oficina o multimedia. Y con su moderna compatibilidad, espacio para grandes piezas de hardware y espacio para hasta once ventiladores, esta caja ofrece un gran potencial de rendimiento, sea cual sea la aplicación.

Características

- DISEÑO DISCRETO CON VITRINA DE HARDWARE**
 Gracias a su diseño discreto y a su panel lateral de cristal templado, la AK2 RGB es ideal para centrar la atención en el hardware instalado en su interior.
- DOS VENTILADORES PREINSTALADOS**
 Dos Ventiladores de 120 mm ya están preinstalados en el AK2 RGB - un ventilador detrás del Panel frontal y un ventilador PWM iluminado RGB en el panel posterior. Hasta once ventiladores encontrarán espacio en la caja.
- ESPACIO PARA HASTA DOS RADIADORES**
 Incluso los entusiastas de la refrigeración por agua estarán contentos con la AK2, ya que pueden funcionar simultáneamente dos Radiadores de hasta 360 mm, si es necesario.
- SOPORTE PARA PLACAS BASE BTX**
 Además de las placas base convencionales mini-ITX, micro-ATX o ATX, la AK2 RGB también es compatible con casi todos los formatos BTX del mercado.
- CONEXIONES IDEALES**
 Para conectar una amplia gama de dispositivos móviles y periféricos, el AK2 RGB dispone de un moderno puerto TRRS y USB-C en la parte frontal del panel superior. Además, un controlador proporciona la conexión y el funcionamiento de hasta cuatro componentes LED RGB y cuatro ventiladores PWM.
- DISEÑO ESPACIOSO EN EL INTERIOR**
 El AK2 RGB puede acomodar tarjetas gráficas grandes de hasta 41 cm, mientras que el soporte de montaje se proporciona mediante un soporte de tarjeta gráfica con una superficie de goma. Además, se puede instalar un disipador de CPU con una altura de hasta 17 cm, así como una fuente de alimentación con una longitud de hasta 23,5 cm. Instalación de hasta dos discos duros de 3,5" o cuatro SSD de 2,5".

Especificaciones

Nombre de producto	AK2 RGB
Factor de forma	ATX
Ranuras de expansión	7
Lacado interior	✓
Instalación de dispositivos sin herramientas	✓
Sistema de gestión del cableado	✓
Panel lateral	Cristal templado
Soporte de tarjeta gráfica	✓
Versiones de color	Negro
Dimensiones (L x An x Al)	46,0 x 22,5 x 48,5 cm

Máximo número de bahías

2 x 3,5" | 4 x 2,5"

I/O

Type-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Superior): 2 |
Audio (Superior): TRRS

Configuración del ventilador

Panel frontal	1x 120 mm ventilador (preinstalado) + 2x 120 mm ventilador (opcional) o radiador (opcional)
Panel posterior	1x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccionable (preinstalado)
Panel superior	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador (opcional)
Panel lateral	2x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador* (opcional)
Panel inferior	2x 120 mm ventilador (opcional)
Hub de ventilador PWM	4 puertos

Compatibilidad RGB

Tipo	adressierbar
Puertos	4
Control manual	22 Modi
Compatibilidad placa base	MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
Clavija RGB	5V-D-coded-G

Compatibilidad

Placa base	Mini-ITX, Micro-ATX (BTX), ATX (BTX)
Máx. longitud de la tarjeta gráfica	38,5 / 41,0** cm
Máx. altura del refrigerador CPU	17,0 cm
Máx. longitud de la fuente de alimentación	23,5 cm
Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal) / (superior)	6,0 / 6,0 cm

Contenidos del paquete

AK2 RGB, Conjunto de accesorios

Código de barras

AK2 RGB Black 4044951041626

* Una longitud de la tarjeta gráfica superior a 26 cm puede impedir la instalación del radiador en el panel lateral

** Sin el ventilador frontal



