


Table induction

Réf. : SPI5361B



permet de mieux ajuster les temps de cuisson encore nécessaires.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI5361B
Code EAN	3660767953741
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur de la surface	Noir
Finition	Bords arrondis R2500
Nombre de foyers	3
Zone flexible	
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Les plus produits

Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 4600W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Tempo La fonction 'Tempo' vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance et

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	210	280			
Puissance maximale en booster (W)	2200	3100	4600			
Nombre de positions de cuisson	14	14	14			
Accès direct	6;10;Boost	6;10;Boost	6;10;Boost			
Booster						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	177,2	173,4	168,6			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock;Tempo
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

Table induction

Réf. : SPI5361B

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	173,1
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (mm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.80
Poids brut (kg)	11.80

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	