



Rebel P10

Si busca un rendimiento fiable y eficiente para su PC, la Rebel P10 es la elección correcta. Esta fuente de alimentación certificada por Cybenetics es compatible con el nuevo estándar ATX 3.1 y dispone de un ventilador de 120 mm con un silencioso cojinete de manguito y cables planos para mejorar el flujo de aire. De este modo, la fuente de alimentación está equipada de forma óptima para sesiones intensivas de juego y todo lo demás.

Características

■ CERTIFICADO POR CYBENETICS

La Rebel P10 ha sido probada por el laboratorio independiente y certificada con una eficiencia global del 82% al 85% (115 V) y del 87% (230 V) y con una eficiencia 5 VSB superior al 73%. Los modelos de 550, 750 y 850 vatios obtuvieron la certificación Silver. La fuente de alimentación de 650 vatios obtuvo la certificación Bronze (115 V) y Silver (230 V).

■ COMPATIBLE CON LAS ÚLTIMAS TARJETAS GRÁFICAS

Gracias a su compatibilidad con ATX 3.1, la Rebel P10 es compatible con la última generación de tarjetas gráficas.

■ VENTILADOR CERTIFICADO CON COJINETE DE MANGUITO SILENCIOSO

La Rebel P10 está equipada con un ventilador de 120 mm que, gracias a su cojinete de manguito, cumple como mínimo con la norma Noise Standard + de Cybenetics, incluso a potencias superiores.

■ CABLES PLANOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE

Cuando se trata de conexiones, los cables fijos de la Rebel P10 no dejan nada que desear. Además, los cables se mantienen extra-planos para mejorar el flujo de aire en la caja del PC.

■ REGULACIÓN ÓPTIMA DEL VOLTAJE

Gracias a la tecnología DC/DC, la Rebel P10 ofrece una regulación de voltaje especialmente precisa para un funcionamiento impecable.

■ PROTECCIÓN TOTAL

Ya sea protección contra sobrecorriente o protección contra sobrecarga: El Rebel P10 está equipado con todas las funciones de protección para garantizar un funcionamiento seguro y continuo dentro del sistema de hardware.

Especificaciones

Nombre de producto	Rebel P10
Certificaciones	Cybenetics Silver: Rebel P10 550, Rebel P10 750, Rebel P10 850 Cybenetics Bronze/Silver 230 V: Rebel P10 650
Factor de forma	ATX 3.1
Potencia continua	550 W, 650 W, 750 W, 850 W
En conformidad con ErP	✓
PFC activo	✓
Tecnología	DC/DC
Durabilidad	Mín. 100.000 horas
Temperatura operativa	0 a +40 °C
Consumo de energía en modo de espera	Max. 0,25 W

Peso sin cables	Rebel P10 550: 1,47 kg Rebel P10 650: 1,50 kg Rebel P10 750: 1,66 kg Rebel P10 850: 1,74 kg
-----------------	--

Dimensiones (L x An x Al)	140 x 150 x 86 mm
Color de la carcasa	Nero

Ventilador

Tamaño del ventilador	120 mm
Tipo de rodamiento	Cuscinetto radente

Cable y conectores

Configuración del cable	Fiso
Cables planos	✓
Máxima longitud de cable	73 cm
Longitud de cable de la placa base	55 cm
Longitud de cable de la CPU	62 cm
Longitud de cable de PCIe	56 cm + 15 cm
Longitud de cable al primer conector periférico	48 cm
Conector a la placa base 24 pines	1
Conector CPU 4+4 pines	Rebel P10 550 / 650: 1 Rebel P10 750 / 850: 2
Conector PCIe 6+2 pines	Rebel P10 550 / 650: 2 Rebel P10 750 / 850: 4
Conector SATA	5
Conector IDE	1

Contenidos del paquete

Rebel P10, Cable de alimentación, Tornillos de montaje

Código de barras

Rebel P10 550	4044951043736
Rebel P10 650	4044951043743
Rebel P10 750	4044951043750
Rebel P10 850	4044951043767



Entrada

Voltaje	100 – 240 VAC
Frecuencia	50 – 60 Hz
Corriente de entrada (110/230 V)	Rebel P10 550: 8 A / 4 A Rebel P10 650: 8 A / 4 A Rebel P10 750: 9 A / 4,5 A Rebel P10 850: 10 A / 5 A

Protecciones

OCP (protección contra sobrecorriente)	✓
OVP (protección contra sobretensión)	✓
UVP (protección contra subtensión)	✓
SCP (protección contra cortocircuito)	✓
OTP (protección contra sobretemperatura)	✓
OPP (protección contra sobrecarga)	✓

Salida

12 V Raíl(es)	1
Carga 3,3 V	18 A
Carga 5 V	18 A
Máx. potencia combinada 3,3 V + 5 V	100 W
Carga 12 V1	Rebel P10 550: 45,8 A Rebel P10 650: 54,1 A Rebel P10 750: 62,5 A Rebel P10 850: 70,8 A
Máx. potencia combinada 12 V	Rebel P10 550: 549,6 W Rebel P10 650: 649,2 W Rebel P10 750: 750 W Rebel P10 850: 849,6 W
Load 5 V _{SB}	3,0 A
Carga -12 V	0,3 A

Sicherheitsstandards

CE, FCC, CB

