

# Pulsador para Instalación 19 mm 2 x Tornillo Terminal actuador abovedado

## Descripción

Este pulsador de Delock es ideal para su instalación en paneles de control, por ejemplo, en la industria, la tecnología de control o regulación. Los pulsadores también se pueden encontrar en la industria automotriz o en el sector de consumo. Por ejemplo, como timbres o disparadores para sistemas de iluminación con temporizadores como los que se encuentran en los pasillos.



## Botón

Un botón, llamado botón, o pulsador, vuelve a su posición inicial después de ser presionado.

## Abridor y cerrador

El contacto NO (cerrador) establece una conexión entre dos contactos, mientras que el contacto NC (abridor) los libera.

## Número de elemento 22041

EAN: 4043619220410

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores : 2 x terminal de tornillo
- Tipo de interruptor: 1NO
- Tensión de conmutación: AC 250 V~ / 5 A
- Número de contactos: 2
- Número de contactos abiertos: 1
- Función: momentánea
- Actuador: abombado
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 55 °C
- Diámetro del orificio de montaje: aprox. 19 mm
- Ancho de la llave de tuerca hexagonal: 22 mm
- Profundidad de montaje: aprox. 20 mm
- Tamaño de rosca: M19
- Material: acero inoxidable niquelado
- Vida mecánica: 1.000.000 ciclos
- Vida útil eléctrica: 100.000 ciclos
- Clase de protección: IP65
- Dimensiones (LxFO): aprox. 24 x 22 mm

## Contenido del paquete

- Interruptor

---

## Image



## General

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo de montaje:     | Montaje con tornillos |
| Clase de protección: | IP65                  |
| Estilo:              | momentary             |

## Características técnicas

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Load limit:                    | AC 250 V~ / 5 A |
| Temperatura de funcionamiento: | -25 °C ~ 55 °C  |

## Características físicas

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Material de la carcasa:           | stainless steel nickel plated |
| Color:                            | plata                         |
| Tipo de hilo:                     | M19                           |
| Diámetro del orificio de montaje: | 19 mm                         |

## Manufacturer information

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Calle         | Beeskowdamm 13/15 |
| Código postal | 14167             |
| Ciudad        | Berlin            |
| País          | Deutschland       |
| E-Mail        | info@delock.de    |
| Sitio web     | www.delock.de     |