

Pulsador para Instalación 19 mm 2 x Tornillo Terminal actuador plano

Descripción

Este pulsador de Delock es ideal para su instalación en paneles de control, por ejemplo, en la industria, la tecnología de control o regulación. Los pulsadores también se pueden encontrar en la industria automotriz o en el sector de consumo. Por ejemplo, como timbres o disparadores para sistemas de iluminación con temporizadores como los que se encuentran en los pasillos.



Botón

Un botón, llamado botón, o pulsador, vuelve a su posición inicial después de ser presionado.

Abridor y cerrador

El contacto NO (cerrador) establece una conexión entre dos contactos, mientras que el contacto NC (abridor) los libera.

Número de elemento 22040

EAN: 4043619220403

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores : 2 x terminal de tornillo
- Tipo de interruptor: 1NO
- Tensión de conmutación: AC 250 V~ / 5 A
- Número de contactos: 2
- Número de contactos abiertos: 1
- Función: momentánea
- Actuador: plano
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 55 °C
- Diámetro del orificio de montaje: aprox. 19 mm
- Ancho de la llave de tuerca hexagonal: 22 mm
- Profundidad de montaje: aprox. 20 mm
- Tamaño de rosca: M19
- Material: acero inoxidable niquelado
- Vida mecánica: 1.000.000 ciclos
- Vida útil eléctrica: 100.000 ciclos
- Clase de protección: IP65
- Dimensiones (LxFO): aprox. 22 x 22 mm

Contenido del paquete

- Interruptor

Image



General

Tipo de montaje:	Montaje con tornillos
Clase de protección:	IP65
Estilo:	momentary

Características técnicas

Load limit:	AC 250 V~ / 5 A
Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 55 °C

Características físicas

Material de la carcasa:	stainless steel nickel plated
Color:	plata
Tipo de hilo:	M19
Diámetro del orificio de montaje:	19 mm

Manufacturer information

Calle	Beeskowdamm 13/15
Código postal	14167
Ciudad	Berlin
País	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Sitio web	www.delock.de