



Data embargo	02/06/2026
Data di spedizione al primo cliente	06/07/2026
Titolo E-tail del prodotto	Dissipatori a liquido per CPU CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD AIO – Schermo LCD IPS da 5" – Risoluzione 720x1280 – Ingresso DisplayPort – Ventole RX II RGB – Compatibili con AMD® AM5/AM4 e Intel® LGA 1954/1851/1700 – iCUE LINK System Hub incluso
Titolo del prodotto	Dissipatore a liquido per CPU CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD AIO
Nome prodotto	Dissipatore a liquido per CPU CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD
Opzione di pre-ordine	NO
Link alle immagini del prodotto	LINK

Panoramica

Descrizione del prodotto di 25 parole

iCUE LINK TITAN II 360 LCD offre raffreddamento avanzato e immagini vivide grazie all'ampio schermo LCD da 5" che può fungere da display secondario, pompa FlowDrive Gen 2, ventole RX, illuminazione RGB e connettività iCUE LINK.

Panoramica

Descrizione del prodotto di 50 parole

Il dissipatore a liquido per CPU iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD AIO offre un raffreddamento eccezionale e immagini sorprendenti. Un ampio display IPS LCD da 5" mostra statistiche o contenuti personalizzati e, grazie alla porta DisplayPort, funge anche da secondo monitor. La pompa FlowDrive Gen 2, le ventole RX, l'illuminazione RGB e la connettività iCUE LINK offrono prestazioni silenziose ed efficienti e personalizzazione semplice.

Panoramica

Descrizione del prodotto di 100 parole

Il dissipatore a liquido per CPU iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD AIO offre prestazioni di raffreddamento eccezionali e immagini vivide con un'installazione semplice. Un ampio schermo IPS LCD da 5" mostra statistiche di sistema, immagini o animazioni con una nitida risoluzione di 720x1280, mentre l'ingresso DisplayPort permette di utilizzarlo come secondo monitor su Windows. La pompa FlowDrive Gen 2 assicura una circolazione del liquido di raffreddamento efficiente e silenziosa, mentre la piastra di raffreddamento convessa riprogettata ottimizza il trasferimento termico. La minore densità delle alette del radiatore e l'avanzato alloggiamento delle ventole migliorano il flusso d'aria e riducono il rumore, il tutto completato dalle ventole RX di seconda generazione dotate di tecnologia AirGuide. L'illuminazione RGB dinamica e la piena integrazione con iCUE semplificano la personalizzazione, mentre la connettività iCUE LINK riduce l'ingombro dei cavi per una configurazione più ordinata.

Caratteristiche

- **Display IPS LCD dai colori vividi** – Mostra in tempo reale temperature della CPU, GIF animate, meme, loghi e molto altro su un ampio schermo IPS da 5" con risoluzione nativa 720x1280, luminosità di 500 cd/m² e colori a 24 bit.
- **DisplayPort** – Utilizza l'LCD come monitor secondario su Windows per una maggiore personalizzazione.
- **Riproduzione fluida** – Goditi video e animazioni fluide grazie alla frequenza di aggiornamento a 60 Hz.
- **Supporto per widget iCUE** – Supporta i più recenti widget iCUE per il monitoraggio del sistema in tempo reale, la riproduzione multimediale e i contenuti dinamici sul display LCD.
- **Illuminazione RGB dinamica** – Dai vita al tuo sistema con un'illuminazione vivida grazie a 52 LED RGB indirizzabili singolarmente sulla pompa e ad altri 24 LED RGB sulle ventole unificate, completamente personalizzabili tramite il software CORSAIR iCUE.
- **Abbinato alla tua build** – Disponibile nei colori nero o bianco per sposarsi al meglio con l'estetica di ogni sistema.
- **Pompa FlowDrive Gen 2** – La pompa FlowDrive di seconda generazione offre una maggiore efficienza per mantenere il liquido di raffreddamento in circolazione con una portata elevata, restando al tempo stesso silenziosa.
- **Piastra di raffreddamento riprogettata** – Il design leggermente convesso massimizza il contatto con l'heat spreader della CPU per migliorare il trasferimento termico, mentre la pasta termica pre-applicata e le staffe di montaggio ne velocizzano l'installazione.
- **Ventole RX II** – Le ventole RX di seconda generazione sono ottimizzate per un funzionamento silenzioso ed efficiente. I cuscinetti a cupola magnetica e la tecnologia CORSAIR AirGuide garantiscono un funzionamento stabile e a bassa rumorosità, mentre i sensori di temperatura integrati supportano il monitoraggio termico in tempo reale.
- **Radiatore ottimizzato** – La densità ottimizzata delle alette del radiatore aumenta l'efficienza di raffreddamento, offrendo prestazioni superiori a livelli di rumore inferiori.
- **Avanzato alloggiamento delle ventole RX** – L'innovativo design instrada le linee di alimentazione e dati attraverso il telaio delle ventole, riducendo l'ingombro dei cavi e migliorando il flusso d'aria per prestazioni senza ostacoli e con meno rumore.
- **Raffreddamento VRM integrato** – La ventola PWM da 70 mm offre un raffreddamento efficiente e un funzionamento silenzioso.
- **Monitoraggio in tempo reale** – Il sensore di temperatura integrato garantisce dati di sistema accurati.
- **Ottimizzato per CPU AMD** – La staffa AMD® AM5 è preinstallata e le prestazioni dell'AIO sono ottimizzate in modo specifico per le piattaforme AMD AM5™.

- **Raffreddamento CPU semplificato** – Il raffreddamento AIO ad alte prestazioni e bassa rumorosità ti aiuta a ottenere il massimo dalla tua CPU, grazie a componenti di nuova generazione e a una connettività semplificata tramite l'ecosistema iCUE LINK.
- **Telaio ventole unificato** – Installazione più semplice con meno viti e cavi, così puoi iniziare a utilizzarlo più rapidamente.
- **Ampia compatibilità** – Preconfigurato per processori AMD AM5 e compatibile con tutte le CPU AMD® AM5/AM4 e Intel® LGA 1954/1851/1700.
- **Connettività senza sforzo** – iCUE LINK consente di collegare tutti i componenti in sequenza tramite connettori universali inseriti in un'unica porta dell'iCUE LINK System Hub incluso. Assembla più rapidamente, riduci l'ingombro dei cavi e crea una configurazione di sistema più intelligente e armoniosa.
- **Pasta termica XTM70 pre-applicata** – La pasta termica ad alte prestazioni è pre-applicata per un'installazione ottimale e un'efficienza a lungo termine.
- **Unifica il tuo setup** – Imposta curve automatiche delle ventole e personalizza completamente l'illuminazione RGB con il potente software CORSAIR iCUE, sincronizzando gli effetti su tutti i dispositivi iCUE.

Termini di ricerca

dissipatore cpu lcd
raffreddamento ad alte prestazioni
icue link aio
dissipatore cpu
schermo LCD AIO
dissipatore cpu am5
dissipatore cpu am4
dissipatore cpu lga 1954
dissipatore cpu lga 1851
dissipatore cpu lga 1700
360 aio
dissipatore a liquido per cpu
raffreddamento a liquido per pc

Specifiche tecniche

Dimensioni del radiatore (mm):	394mm x 120mm x 27mm
Materiale piastra di raffreddamento:	Rame
Materiale del radiatore:	Alluminio
Ventole incluse:	1 ventola iCUE LINK RX360 II RGB Unified Frame
Cuscinetto delle ventole:	Magnetico a cupola
Velocità massima ventole:	400- 2,100 RPM ±10%
Dimensioni ventole:	360 x 129 x 26mm
Flusso d' aria ventole:	14.1 – 64.7 CFM
Pressione statica ventole:	0.21 – 3.57 mm-H2O
Livello di rumorosità ventole:	10- 32.8 dB(A)
Lunghezza tubi:	450 mm
Materiale tubi:	Gomma a bassa permeabilità con guaina nera

Illuminazione:	RGB tramite iCUE
Supporto socket di raffreddamento:	AMD: AM5, AM4 Intel: 1954, 1851, 1700
Garanzia:	6 anni

Contenuto della confezione

CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD
 1 ventola iCUE LINK RX360 II RGB Unified Frame
 1 iCUE LINK System Hub
 Kit di montaggio per tutti i moderni socket CPU
 Cavi iCUE LINK
 Viti di montaggio per ventole e radiatore
 1 copertura per slot PCIe.
 Foglio di garanzia e sicurezza

Informazioni sulla spedizione

Modello:	CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 LCD
Codice prodotto:	CW-9061045-WW
Codice UPC:	840440424758
EAN:	0840440424758
GTIN:	10840440424755
Peso del prodotto (kg):	1.60kg
Peso del collo di spedizione (kg):	2,6792 kg
Quantità pallet:	72
Dimensioni confezione commerciale (L x P x H mm):	452mm*190mm*136mm / 17.80"*7.48"*5.35"
Dimensioni collo principale (L x P x A mm):	462mm*392mm*302mm
Peso confezione principale (kg):	11,62kg
Quantità di colli principali:	4
Codice tariffa armonizzato:	8473.30.5100
Garanzia:	6 anni
Paese d'origine:	CINA