

DYMO®

LabelManager™ 280

CREE ETIQUETAS RÁPIDAMENTE CON LAS TECLAS INTELIGENTES

Personalice las etiquetas utilizando conectividad con PC o Mac® para importar sus propias fuentes y gráficos


Características

- Gran pantalla LCD
- Teclado tipo ordenador
- Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos
- Paquete de batería recargable duradera
- Más de 20 formatos de texto
- Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas
- Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho
- Para disponer de un mayor número de funciones, descargue el programa gratuito DYMO® Connect para escritorio



La unidad individual incluye:

- LabelManager 280
- Paquete de batería recargable
- Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Manual de instrucciones
- 2+1 años de garantía limitada*



El kit incluye:

- LabelManager 280 + bolsa de estuche blando
- 2 cartuchos de etiquetas D1, 9 mm x 7 m negro sobre transparente | 12 mm x 7 m negro sobre blanco
- Paquete de batería recargable
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Guía de referencia rápida
- 2+1 años de garantía limitada*



Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	107,5 x 206 x 46,5 mm
Peso (sin batería)	810 g
Compatible con PC/Mac®	Sí, a través de USB y DYMO Connect
Acepta tamaños de etiqueta	6 mm, 9 mm y 12 mm
Bandeja de cinta	D1 Durables
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	15 mm/s
Códigos de barras	Sí, mediante el software DYMO Label
Tipo de cortador	Manual
Baterías	Recargable
Adaptador de CA	Sí (incluido)
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción		Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Cantidad	EAN	PVP
S0968960	LabelManager 280 QWERTY	Unidad	8,9	19,0	24,0	1	3501170968963	
2091152	LabelManager 280 QWERTY KIT	Unidad	20,5	10,2	5,7	1	3026980911522	

* +1 año si se registra el producto en el sitio web de DYMO®

Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.
Intervalo de temperaturas: de -18 °C a 90 °C

ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 ESTANDAR VALUE PACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 80 °C

ETIQUETAS D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETIQUETAS D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.

Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 150 °C*

D1 DE POLIÉSTER PERMANENTE (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*depende de la superficie




Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.

Intervalo de temperaturas: de -40 °C a +60 °C

D1 DE NAILON FLEXIBLES (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica