

Cable Adaptador USB a Serial (USB-A a DB9 M/M), 1.52 m [5 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U209-000-R**



Conecta los dispositivos con un puerto serial RS-232 de 9 clavijas, como módems, cámaras digitales, terminales PDA e ISDN, a puerto tipo A USB en su computadora o laptop.

General

El Cable Adaptador USB a Serial U209-000-R le permite conectar un dispositivo serial RS-232 de 9 pines a una computadora o laptop con un puerto USB Type-A. Funciona con módems, cámaras digitales, PDAs, terminales RDSI [ISDN] y otros dispositivos con un puerto serial. El U209-000-R soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 230 Kbps—dos veces más rápido que un puerto serial incorporado. No es necesaria alimentación externa y el cable compacto de 1.52 m [5 pies] se guarda convenientemente en su mochila o bolsa para laptop para viajar fácilmente. El diseño de doble blindaje con contactos revestidos de oro, malla trenzada de cobre y blindaje Mylar aluminizado elimina diafonía y reduce la interferencia por EMI / RFI. Compatible con los sistemas operativos Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, Server 2008, 8, 8.1, Server 2012 y 10; sistema operativo Mac X 10.6 a 10.12; y Linux Redhat 7.3, 8.0 y 9.0. Trabaja también con tabletas y smartphones Android con la adición de un cable USB Host Mode (OTG).

Características

- Conecte un dispositivo serial RS-232 al puerto USB en su computadora o tableta / teléfono con Android
- Compatible con tabletas / teléfonos Android con soporte de modo de Servidor Central USB (OTG) y OS versión 3.2 y superior
- Conectores: USB-A macho/DB9 macho
- El diseño portátil es ideal para usarse con un PDA o cámara digital
- No requiere de alimentación externa
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 230 kbps
- Cable Premium de doble blindaje con malla trenzada de cobre y blindaje Mylar aluminizado que elimina diafonía e interferencia EMI/RFI

Destacado

- 1,52 m [5 pies] Longitud
- No se necesita alimentación externa
- Compatible con computadoras con sistemas operativos Windows, Mac y Linux y tabletas/teléfonos con sistema Android (Consulte los requerimientos de sistema para obtener más información)
- ¿Necesita controladores? Haga clic en el enlace de la Página de Soporte ubicado a la izquierda.

Requisitos del Sistema

- Compatible con Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, Server 2008, 8, 8.1, Server 2012 y 10
- Compatible con Mac OS X 10.6 al 10.12
- Compatible con Linux Redhat 7.3, 8.0 y 9.0 (Linux Kernel 2.4.31 y superior, ya incluye controladores incorporados)
- Compatible con Dispositivos Android (tabletas con soporte de modo de Servidor USB (OTG) y Android OS versión 3.2 y superior. Los dispositivos con Android requerirán un cable de Modo Host USB (OTG) (como el U052-06N de Tripp Lite) para conectar el U209-000-R al dispositivo.

El Paquete Incluye

- Cablea adaptador USB a Serial



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Compatible con computadoras Windows, Mac y Linux y tabletas / Teléfonos con Android (Para detalles, ver requerimientos del sistema)
- Prolífico Chipset PL2303RA

U209-000-R

- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332095640
ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	4.9
Longitud del Cable (m)	1.5
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.000 x 4.100 x 4.700
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 10.41 x 11.94
Peso de Envío (lb)	0.3000
Peso de Envío (kg)	0.14
Color	Negro
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB A (MALE)
Lado B - Conector 1	DB9 (MALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años