

PDU Monofásico con Medidor Digital, 1.44kW, Tomacorrientes de 120V (16 5-15R), 5-15P, cable de 4.57 m [15 pies], 0U vertical, 1.22 m [48"]

NÚMERO DE MODELO: PDUMV15



General

Las Unidades de Distribución de Energía / PDU Monofásicas con Medidor Digital de Tripp Lite; ofrecen información en tiempo real del nivel de carga en amperes mediante una pantalla digital incorporada. Permite el monitoreo visual de los niveles de carga del PDU para evitar sobrecargas cuando se agregue equipo adicional. Ofrece distribución de energía confiable con múltiples tomacorrientes desde cualquier UPS, generador o fuente de alimentación protegida. El diseño de alta calidad incluye un resistente gabinete totalmente de metal e instalación segura en rack con los accesorios incluidos.

Características

- Unidad de Distribución de Energía / PDU monofásico con Medidor Digital de 15A 120V (Reducido de agencia a 12A continuos)
- El medidor iluminado de dos dígitos informa de la corriente total combinada de salida en amperes
- Clavija de entrada fija NEMA 5-15P con cable de 4.57 m [15 pies]
- Formato de instalación vertical de 0U en rack de 1.22 m [48"], se instala sin utilizar espacios del rack
- 16 tomacorrientes NEMA 5-15R
- Incluye un breaker de 15A y un switch de alimentación iluminado dentro de una cubierta protectora transparente
- Permite la instalación sin herramientas en racks para equipos compatibles con instalación por botones
- Soportes de instalación atornillables permiten la instalación en otros racks y superficies adicionales

Especificaciones

Destacado

- PDU monofásico de 15A 120V con Medidor Digital, para instalación vertical de 0U en rack de 1.22 m [48"]
- El medidor digital de corriente de dos dígitos informa de la corriente de salida en amperes
- Cable de 4.57 m [15 pies] con clavija de entrada 5-15P
- 16 tomacorrientes NEMA 5-15R
- Instalación por botones sin herramientas; accesorios de instalación con soportes atornillables incluidos

El Paquete Incluye

- PDUMV15 – PDU Vertical con Medidor Digital
- Accesorios de instalación y botones de instalación de repuesto
- Manual del Propietario con información sobre la garantía



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332225078
Tipo de PDU	Con Medidor Digital
SALIDA	
Detalles de Capacidad de Salida	1.52kW (127V), 1.44kW (120V), 1.2kW (100V) / capacidad total de 15A (reducido de agencia a 12A); 12A máx. por tomacorriente
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(16) \$5-15R
Voltaje Nominal de Salida	100; 120; 127
Protección contra Sobrecargas	Interruptor automático de 15 A
ENTRADA	
Voltaje de Entrada del PDU	100; 120; 127
Servicio Eléctrico Recomendado	15 A 120 V
Entrada Máxima en Amperes	15
Detalles de Entrada Máxima en Amperes	Reducido por agencia a 12 A continuos
Tipo de Clavija del PDU	(0) \$NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Fase de Entrada	Monofásico
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Pantalla LCD del Panel Frontal	El medidor digital informa la corriente de salida del PDU en amperes
Interruptores	Interruptor de encendido y apagado iluminado con cubierta transparente para interruptor
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	51.770 x 3.430 x 2.400
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	131.50 x 8.71 x 6.10
Peso de Envío (lb)	4.4300
Peso de Envío (kg)	2.01
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	48.47 x 1.5 x 1.64
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	123.1 x 3.81 x 4.2



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de la Unidad (lb)	3.74
Peso de la Unidad (kg)	1.70
Material de Construcción	Metal
Factores de forma soportados	Instalación vertical de (0U) en gabinetes
Factor de Forma del PDU	Vertical (0U)
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15° C a 50° C (5° F a 122° F)
Humedad Relativa	5-95%, Sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0-10,000
Elevación en Operación (m)	0 - 3000 m
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para UL 60950-1: 2007 R10.14 (EE UU), CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-07+A1:2011+A2:2014 (Canadá), Cumple con RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.