

Cable VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor con Conector Coaxial RGB (HD15 M/M), 2048 x 1536 (1080p), 4.57 m [15 pies]

NÚMERO DE MODELO: P502-015



Permite la conexión de alta resolución entre su computadora y monitor equipados con VGA separados hasta a 4.57 m [15 pies] sin efecto fantasma.

General

El Cable VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor (M/M) P502-015 le permite conectar su computadora y monitor equipados con VGA separados hasta 4.57 m [15 pies]. Construcción de cable de video mini-coaxial (RGB) y video pareado, soporta resoluciones de video hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p, sin efectos fantasma.

El blindaje de lámina y malla entrega calidad de señal confiable, libre de error y protección contra ruido en la línea por EMI / RFI que pueda distorsionar o destruir la información. Los conectores moldeados HD15 macho bañados en oro con contactos bañados en oro proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos. La liberación de la tensión integrada da al cable flexibilidad extra, reduce la tensión y ayuda al cable y conectores a moverse libremente sin agrietarse.

Características

Permite la Conexión entre una Computadora y Monitor Equipados con VGA Hasta a 4.57 m [15 pies]

- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p
- Hecho de alambre de video mini-coaxial (RGB) y pareado
- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- Los conectores moldeados HD15 macho y contactos bañados en oro proporcionan máxima conductividad y minimizan la pérdida de datos

Destacado

- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, incluyendo 1080p
- Hecho de alambre de video mini-coaxial (RGB) y pareado
- El blindaje de lámina y malla bloquea el peligroso ruido en la línea por EMI / RFI.
- Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad.
- La liberación de la tensión integrada protege contra esfuerzos y grietas del cable

Requisitos del Sistema

- Dispositivo de visualización con entrada HD15
- Computadora con salida HD15

El Paquete Incluye

- P502-015 – Cable VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor (M/M), 4.57 m [15 pies]



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- La liberación de la tensión integrada protege al cable y conectores contra esfuerzos y agrietamientos
- Resistente forro de PVC diseñado para una larga vida

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332134202
ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	15
Longitud del Cable (m)	4.6
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 12.000 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 30.48 x 1.27
Peso de Envío (lb)	1.2000
Peso de Envío (kg)	0.54
Color	Negro
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MALE)
Lado B - Conector 1	HD15 (MALE)
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Cumple con RoHS.
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida