

UPS met AVR - 850 VA

EG-UPS-002

- Praktisch compact tafelmodel
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



Kenmerken

- Automatische 850 VA noodstroomvoorziening
- USB aansluiting
- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
- Intelligente beveiliging tegen spanningspieken, overbelasting en kortsluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LED statusindicatie
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Mogelijkheid voor muurbevestiging

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	3
Volume doos/CUM	0.038786
Gewicht doos/kg	18.65
Afmetingen productverpakking LxBxH:	335x145x240 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	451x344x250 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309076098
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Netstroomkabel
USB-kabel
Software CD
Handleiding

Specificaties

Type: line interactive
Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)
Input: 220 V AC $\pm$ 25%, 50 / 60 Hz $\pm$ 10%
Output: 220 V AC $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5 % at inverter mode)
Switching time: less than 10 ms
Backup time: 10...30 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12 V DC / 8Ah
Charge time: up to 8 hours
Sockets: 1 x C13 (input), cable CEE 7/7P, 4 x Schuko (output)

Sockets with UPS backup: 2 pcs

Systeemvereisten

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificaat/Certificaten

