

UPS con pantalla LCD, 650 VA EG-UPS-031

ULTIMATE DEFENCE

- Informative LCD display
- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



Características

- Ininterrumpible de alimentación 650 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificada
- Automático de tensión alterna regulación (AVR)
- Inteligente sobretensión, sobrecarga y corto circuito de protección
- Las alarmas audibles y visuales
- LCD de indicación
- La gestión inteligente de la batería con protección de sobrecarga y sobre-descarga

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	3
Volumen caja, M3	0.04158
Peso caja, kgs	17.08
Medidas cajas individuales LxWxH:	375x150x230 mm
Medidas caja LxWxH	450x385x240 mm
Pais de origen	CN
Código de barras	8716309080835
codigo de aduanas	8504408590

Contenido de la caja

UPS
Power cord
Spare fuses
User manual

Especificaciones

Type: line interactive
Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)
Input: 220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
Output: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % at inverter mode)
Switching timeabout or less than 8 ms
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 7Ah
Charge time: up to 12 hours
Output sockets: 2 pcs x C13, 1 pc x german Shuko
Operating conditions: 0°C ~ 40°C, at humidity 20 ~ 90 %RH non condensing

Requisitos del sistema

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificados

