

Divisor de HDMI , 2 puertos

DSP-2PH4-03

- Envía una única señal HDMI a 2 pantallas
- Amplificador de señal Mejora la calidad de la señal
- Perfecto para teatros en casa , de clase y salas de conferencias



Características

- Envía la señal digital HDMI a 2 monitores, TV o pantallas de plasma
- El amplificador de ancho de banda digital 225 MHz no solo aumenta la distancia de transmisión a 10 metros sino que también mejora la calidad de la señal

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	45
Volumen caja, M3	0.02738
Peso caja, kgs	3.79
Medidas cajas individuales LxWxH:	120x25x180 mm
Medidas caja LxWxH	370x370x200 mm
País de origen	CN
Código de barras	8716309091442
codigo de aduanas	8517620000

Contenido de la caja

Splitter
USB power cable
User manual

Especificaciones

Puertos : una hembra de entrada , de salida de 2 receptáculos de salida HDMI , de 19 espigas (A)
estándar de interfaz : HDMI + HDCP v.1.4 (compatible con todas las versiones de HDMI)
Formatos de vídeo : HDMI (480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p)
Máximo rango de un enlace: 1920x1080 píxeles , 1080p
amplificador de vídeo : 0,5 ... 1,0 Vp p , el ancho de banda de hasta 225 MHz , la señal DDC 5 Vp p
Material de Shell : Acero
Adaptador de corriente : 5 V CC , 1 A
Dimensiones: 70 x 60 x 20 mm

Certificados

