EB-G7905U

TUOTETIEDOT

Tämä 7 000 lumenin WUXGA-asennusprojektori on helppo asentaa ja vaatii vähän ylläpitoa. Siinä on kirkas kuva, eloisat värit ja 4K-skaalatut yksityiskohdat.

EB-G7905U sopii erittäin hyvin ammattimaisiin esityksiin monenlaisissa suurissa tiloissa, sillä sen kuva näkyy täyteläisin, eloisin värein Epsonin 3LCD-tekniikan sekä yhtä suuren valkoisen ja värillisen valon tehon ansiosta. Tämän 4K-skaalatun projektorin asennus on joustavaa ja ylläpidon tarve vähäinen, joten se tarjoaa helposti asennettavan ratkaisun tilanteisiin, joihin kelpaa vain ensiluokkainen projektio.

Loistava kuvanlaatu
Varmista ensiluokkainen laatu ja parhaat mahdolliset esitykset tällä tehokkaalla suurten tilojen asennusprojektorilla. Epsonin omaa 3LCD-teknologiaa sekä yhtä suurta valkoisen ja värillisen valon tehoa hyödyntävän WUXGA-projektorin kuvat ovat eloisia ja kirkkaita jopa päivänvalossa 7 000 lumenin kirkkauden ansiosta. Katselukokemuksen nostaa uudelle tasolle projektorin 4K-skaalaus, joka tekee kuvista poikkeuksellisen teräviä, selkeitä ja yksityiskohtaisia.

Helposti sijoitettavissa
Uusi moottoroitujen linssien valikoima, johon kuuluu lisävarusteena saatava erittäin lyhyen etäisyyden linssi, sekä linssin pysty- ja vaakasiirto, mahdollistavat todella joustavan 360° asennuksen, jolloin projektorin voi sijoittaa lähes mihin vain.

Nopea käyttöönotto
Käyttöönotto on nopeaa linssin muistitoiminnon ansiosta, joka tallentaa projektorin asetukset, kuten kuvan paikan, tarkennuksen ja zoomauksen, joten voit nopeasti heijastaa kuvia, joilla on eri kuvasuhde, tai käyttää eri linssejä. Jaetun näytön avulla voi heijastaa kahdesta lähteestä, ja pystysuuntainen heijastus on mahdollista vaihtamatta lamppua. HDMI-, HDBaseT-, DVI-D- ja komponenttivideotulojen ansiosta integrointi on mahdollista monien järjestelmien kanssa.

KEY FEATURES

- **Ensiluokkainen kuvanlaatu**
  3LCD-tekniikka; ensiluokkainen valkotasapaino; parempi värintäsmäys
- **HD-kuva 4K-skaalauksella**
  Poikkeuksellinen tarkkuus, selkeys ja yksityiskohtaisuus luovat todellisen 4K-efektin
- **Joustava 360° asennus**
  Todellinen joustavuus ilman vääristymiä tai kirkkauden vähenemistä
- **Linssin muistitoiminto**
  Tallentaa projektorin asetukset, kuten kuvan paikan, tarkennuksen ja zoomauksen
- **Pystyheijastustila**
  Vaihda tilaa ilman lampun vaihtamista

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIIKKA	
Projektiojärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	0,76 tuumaa – C2 Fine
KUVA	
Värivaloteho	7.000 Lumen- 5.600 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Valkovalotehto	7.000 Lumen - 5.600 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Portrait värivaloteho	5.600 lm
Portrait valkoinen valoteho	5.600 lm
Tarkkuus	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	4K-parannus
Kuvasuhde	16:10
Kontrastisuhde	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lamppu	400 W, 3.000 h Käyttöikä, 4.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Lamppu (pystytila)	400 Wattia, 2.000 Tuntia Durability
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: ± 45 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 30 °
Videonkäsittely	10 Bittiä
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä
OPTIIKKA	
Heijastussuhde	1,44 - 2,33:1
Zoomi	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Linssinsäätö	Moottoroitu - Pystysuuntainen ± 67 %, vaakasuuntainen ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Kuvakoko	50 tuumaa - 300 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	1,5 m - 9,4 m (50 tuumaa kuva)
Heijastusetäisyys - tele	2,5 m - 15,1 m (50 tuumaa kuva)
Projektio-objektiivin F-luku	1,7 - 2,3
Polttoväli	24 mm - 38,2 mm
Tarkennus	Moottoroitu
LIITÄNNÄT	
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n (Lisävaruste), VGA-tulo, VGA-lähtö, DVI-tulo, BNC-tulo, HDBaseT, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (3x), HDMI (HDCP 2.2)
EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET	
Turvallisuus	Kensington-suoja, Käyttöpaneelin lukitus, Salasanasuojaus
Ominaisuudet	4K-parannus, Sisäinen kaiutin, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Linssin asennon tallennus
Väritilat	Elokuva, Dynaaminen, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4
YLEISTÄ TIETOA	
Energiankulutus	572 Wattia, 477 Wattia (säästötila), 0,3 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	525 x 472 x 189 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	12,7 kg
Melutaso	Normaali: 39 dB (A) - Säästötila: 31 dB (A) (4K enhancement OFF)
Lämpötila	Varastointi -10° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 20% - 80%, Varastointi 10% - 90% Jos projektori kiinnitetään kattoon tai seinäkiinnikkeeseen ja asennetaan ympäristöön, jossa on raskaan polttoöljyn savua, tai paikkoihin, joissa höyrystetään öljyjä tai kemikaaleja tai joissa poltetaan usein aromaattisia öljyjä, tuotteiden tiettyjen osien materiaali voi haurastua. Tämän seurauksena osat voivat ajan myötä rikkoutua ja projektori voi pudota katosta. Jos olet huolestunut ympäristöstä, johon projektori on asennettu, tai jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä tuotetukeemme, joka pystyy auttamaan sinua.
Lisävarusteet	Dokumenttikamera, Langattoman pikayhteyden USB-muistitikku, Langaton lähiverkkolaite
Väri	Musteet
MUU	
Takuu	36 Kuukautta Carry-in takuu tai 20.000 h, Lamppu: 12 Kuukautta tai 1.000 h Valinnainen takuun pidennys saatavilla

EB-G7905U

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kaapelisuoja
- VGAkaapeli
- Objektiivin suojus
- Kaukosäädin ml. paristot
- Käyttöoppaat
- Virtakaapeli

EPSON®

LISÄVARUSTEET

- Ilmasuodatin - ELPAF30 - EB-D6155W/D6250
  V13H134A30
- ELPLP93
  V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
  V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
  V12H803010
- 3D Polarizer - ELPPL01
  V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
  V12H731P01
- Kattokiinnitin - ELPMB22 - valkoinen
  V12H003B22
- Kattokiinnitysputki - ELPFP13 - 668–918 mm
  V12H003P13
- Kattokiinnitysputki - ELPFP14 - 918–1168 mm
  V12H003P14

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
  V12H004U04
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
  V12H004X01
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
  V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
  V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
  V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
  V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
  V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
  V12H004M0F

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H749140
Viivakoodi	8715946612133
Alkuperämaa	Kiina
Lavakoko	2 Kappale

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Last extracted: 2018-08-24