



VM-2DT

Distribuidor Amplificador 1:2 HDBaseT 4K60
4:2:0

| HDBaseT



VM-2DT es un extensor de rango y distribuidor de alta calidad para señales 4K@60Hz (4:2:0) HDBaseT. Este equipo ecualiza y regenera la entrada HDBaseT y la distribuye a dos salidas idénticas HDBaseT. El VM-2DT distribuye las señales HDBaseT con una resolución máxima 4K, permitiendo re-extender la señal a larga distancia

FEATURES

Distribución de Alta Calidad - Distribuye una señal HDBaseT nativa a dos salidas HDBaseT con una resolución máxima de 4K

Extensión Dual - Extiende una señal de video 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp a una distancia de hasta 40m e incluso mayor para resoluciones inferiores, empleando un cable de cobre CAT

Compatibilidad: - Se puede conectar a cualquier equipo certificado HDBaseT del mercado

Transmisión HDMI - Conforme a HDMI 2.0 y HDCP 1.4, soporta profundidad de color, x.v.Color™, sincronía de labios, canales de audio HDMI sin compresión, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, y 3D. Las señales EDID y CEC (solo OUT 1) pasan a través del equipo directamente desde la fuente al monitor

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Algoritmo inteligente para la gestión, procesamiento y paso a través del EDID que asegura un funcionamiento Plug and Play entre la fuente HDMI y el dispositivo de visualización

Indicadores LED - Indicadores de estado para las entradas/salidas HDBaseT conectadas e indicador de alimentación para facilitar el mantenimiento y la resolución de problemas

Instalación Sencilla - Cable de par trenzado para la señal HDBaseT. Tamaño Mega TOOLS™ sin ventiladores internos para facilitar su instalación en techo. Dos unidades pueden instalarse en una unidad de rack, empleando el adaptador RK-T2B



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entrada:	1 conector HDBT con conector RJ-45 Hembra
Salidas:	2 conectores HDBT con conector RJ-45 hembra
Máx. Transferencia de Datos:	10.2Gbps (3.4Gbps por canal gráfico)
Rango del Sistem (A cada Lado Fuente-Entrada y Salida-Monitor)	Hasta 40m (130ft) a 4K@60Hz (4:2:0), Hasta 70m (230ft) a full HD (1080p @60Hz 36bpp), Nota: Cuando se emplea el cableado Kramer
Máx. Resolución de Video:	4K@60Hz (4:2:0) 24bpp
Controles:	Botón para la configuración del EDID, LEDs indicadores de SALIDA 1 y 2, LINK 1 y 2, señal activa y alimentación
Compatibilidad:	Conforme a HDMI 2.0, HDCP 1.4 y HDBaseT 1.0
Alimentación:	Fuente de Alimentación: 5.2V/4A; Consumo: 5V DC, 2.5A
Power Consumption:	5V DC, 2.5A
ENCLOSURE:	MegaTool size, Aluminum type
COOLING:	Fan ventilation
Temperatura de Funcionamiento:	0° a +40°C (32° a 104°F)
Temperatura de Almacenamiento:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
Humedad:	10% a 90%, RHL sin condensación
Dimensiones Producto:	18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00") W, D, H
Peso Producto:	0.53kg (1.67lbs) approx
Dimensiones Envio:	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05") W, D, H
Peso Envio:	1.29kg (2.83lbs) approx
Accesorios Incluidos:	Fuente de Alimentación
PRODUCT DIMENSION:	18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00") W, D, H
	18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.5kg (1.2lbs) approx
	0.5kg (1.2lbs) approx
SHIPPING DIMENSION:	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05") W, D, H
	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	1.3kg (2.8lbs) approx
	1.3kg (2.8lbs) approx

