

Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H), Compatibilidad con Thunderbolt 3, 4K @60Hz

NÚMERO DE MODELO: U444-06N-HD4K6B



Conecta su TV, monitor o proyector HDMI 4K al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H) U444-06N-HD4K6B le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

El U444-06N-HD4K6B es Conectar y Usar y no requiere de software, controladores o alimentación externa. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida y fácil cada vez. Luego, conecte el puerto HDMI a la pantalla mediante un cable HDMI (vendido por separado).

El U444-06N-HD4K6B cumple con las especificaciones de HDCP 2.2. Soporta resoluciones de video UHD hasta 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz, Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal), sonido envolvente de 7.1 canales y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

Características

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación Conectar y Usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI

El Paquete Incluye

- U444-06N-HD4K6B – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H)
- Manual del Propietario



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Conecta una Pantalla HDMI a Su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3

- Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo
- Ideal para presentaciones de vídeo, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital
- Cumple con las especificaciones de HDCP 2.2

Aplicaciones Comunes

- Extiende video desde su pantalla primaria a otra
- Duplica el mismo video en 2 pantallas
- Convierte una pantalla secundaria en su pantalla primaria

Audio Digital y Video 4K Pleno y Nítido

- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
- Soporta velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)

Cable con Conector USB-C Reversible Incorporado

- La clavija USB-C reversible libre de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida cada vez

Listo para Usarse de Inmediato

- Operación Conectar y Usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa
- La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop
- Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332203366
Tecnología	HDMI (Todos los Tipos); USB (todas las versiones); USB 3.0 (SuperSpeed); USB 3.1 (Gen 1)
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
Longitud del Producto (pulgadas)	6



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.060 x 5.710 x 3.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.69 x 14.50 x 7.62
Peso de Envío (lb)	0.1100
Peso de Envío (kg)	0.05
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.55 x 1.8 x 1.1
Peso de la Unidad (lb)	0.04
Peso de la Unidad (kg)	0.02
Material de Construcción	ABS
Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	HR de 20% a 80%, sin condensación
BTUs	2.3 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.68
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
Enchapado del Contacto	Gold
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K x 2K (4096 x 2160) @60Hz
Especificación HDMI	2.0a
Especificación HDCP	2.2
Especificación USB	USB 3.0 (up to 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Especificación de Audio	Sonido Envolverte de 7.1 Canales



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Controlador Requerido	No
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.