

LabelManager™ 360D



Rotuladora de escritorio recargable

- Cree etiquetas con 7 tamaños de fuentes, 3 estilos de fuentes, 7 estilos de texto y 8 recuadros además de subrayado
- Batería de iones de litio recargable
- Escriba el texto con rapidez en el teclado tipo ordenador con disposiciones específicas para cada país
- La pantalla de gran tamaño permite ver los efectos del texto antes de imprimir
- Fácil navegación desde el inicio hasta la impresión
- Almacenamiento y rápido acceso a hasta 9 etiquetas usadas frecuentemente
- Imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta
- Botones de acceso rápido para puntuación, divisas, signos diacríticos, otros símbolos



La unidad individual incluye:

- Rotuladora LabelManager 360D
- Cartucho inicial de etiquetas D1, negro sobre blanco, 12 mm x 3 m
- Batería de iones de litio recargable
- Guía de consulta rápida
- Adaptador de carga
- Tarjeta de 2 años de garantía limitada



Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	197 x 150 x 71 mm
Peso (sin batería)	610 g
Compatible con PC/Mac®	No
Acepta tamaños de etiqueta	6, 9, 12 y 19 mm
Bandeja de cinta	D1, IND
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	12 mm/s
Códigos de barras	No
Tipo de cortador	Manual
Baterías	Recargable
Adaptador	Sí (incluido)
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción		Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso del producto (kg)	Cantidad	EAN	PVP
S0879490	LabelManager 360D QWERTY GB	Unidad	29,0	18,7	19,2	1,1	1	3501170879498	
		Estante	-	-	-	-	-	-	
		Caja	41,0	31,0	33,5	7,4	6	13501170879495	
		Palé	120,0	80,0	115,5	157,3	108	-	
Accesorios									
1758459	Paquete de baterías recargables	Unidad	3,2	5,7	1,9	-	1	71701056924	
S0895890	Adaptador de carga	Unidad	9,0	4,8	8,2	0,1	1	3501170895894	



D1 Standard*

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.

Intervalo de temperaturas: De -18 °C a 90 °C

*Para usar con la serie LabelManager™ y LabelWriter™ 450 Duo

Etiquetas compatibles D1														
Ancho	Largo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
D1 STANDARD														
6 mm	7 mm	S0720780	S0720770	S0720790	-	-	-	-	-	-	-	-	43610	43610
9 mm	7 mm	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	-	-	S0720690	-	S0720700	-	
12 mm	7 mm	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520	
19 mm	7 mm	S0720830	S0720820	S0720880	S0720860	S0720890	S0720870	S0720900	S0720910	S0720840	-	S0720850	-	



Vinilo IND

Ideales tanto para uso en exteriores como en interiores. Disponibles en una amplia gama de colores conforme a las normas de color OSHA, ANSI e ISO.

- Reconocimiento de UL como componente de UL 969
- Conforme a RoHS
- Intervalo de temperaturas: De -40 °C a 80 °C

Para usar con la serie LabelManager™, LabelWriter™ 450 Duo y la serie Rhino™

Poliéster permanente IND

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, depósitos, barras, etc.

- Reconocimiento de UL como componente de UL 969
- Conforme a RoHS
- Intervalo de temperaturas: De -40 °C a 150 °C

Nailon flexible IND

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.

- Reconocimiento de UL como componente de UL 969
- Conforme a RoHS
- Intervalo de temperaturas: De -10 °C a 80 °C

Etiquetas compatibles IND													
Ancho	Largo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VINILO IND													
9 mm	5,5 m	18443	-	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12 mm	5,5 m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	
19 mm	5,5 m	18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418	
24 mm	5,5 m	1805430	-	1805431	1805427	1805425	1805429	1805432	1805426	1805423	1805428	1805424	
POLIÉSTER PERMANENTE IND													
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	5,5 m	18482	18508DM0	-	-	18485	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	5,5 m	18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	5,5 m	18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	5,5 m	1734523	1805433	-	-	1805434	-	-	-	-	-	-	-
NYLON FLEXIBLE IND													
12 mm	3,5 m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	3,5 m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	3,5 m	1734524	-	1734525	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pais de origen: Bélgica

DISTRIBUIDO POR:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Suiza
WWW.DYMO.COM

