


EB-L615U



TUOTETIEDOT



Monipuolinen perustason laserprojektorit 6 000 luumenin WUXGA-suorituskyvyllä. Ihanteellinen korvaaja lampputoimiselle projektorille.

EB-L615U on perustason laserprojektorit ja ihanteellinen korvaaja kokous- ja koulutustilojen lampputoimisille projektorille. Ensiluokkainen 6 000 luumenin kirkkaus, Full HD WUXGA -resoluutio ja kattava valikoima muita ominaisuuksia, mukaan lukien HDBaseT ja HDMI-liitäntä, näytön peilaus ja linssin siirto.

Edullista lasersuorituskykyä

EB-L615U tarjoaa vaikuttavan 6 000 luumenin kirkkauden ja WUXGA Full HD -resoluution edulliseen hintaan. Voit siis päivittää luotettavaan laserlaitteeseen maksamatta premium-tuotteen hintaa. Neulanterävä kuvanlaatu ja yhtä kirkas valkoisen ja värillisen valon tuotto antavat esitykselle potkua myös kirkkaasti valaistuissa huoneissa.

Hyödylliset liitäntäominaisuudet

Projektorissa on lukuisia käteviä liitäntäominaisuuksia, kuten yhdellä kaapelilla toimiva HDBaseT, HDMI ja näytön peilaus.

Luotettava ja kestävä

EB-L615U pohjautuu Epsonin hyväksi todettuun lasertekniikkaan, jonka ansiosta laitteesta ei tarvitse huolehtia asentamisen jälkeen. Projektorilla on viiden vuoden tai 12 000 tunnin takuu.

Helppo, joustava asennus

Linssin siirto ja pienempi, kevyempi runko muihin yhtä kirkkaisiin tuotteisiin verrattuna¹ tekevät vanhojen yksiköiden korvaamisen EB-L615U:lla helpoksi. Laserheijastuksen ansiosta projektori voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan, minkä ansiosta laite soveltuu tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Tyylikäs uusi muotoilu

Uudistuneen muotoilun ansiosta EB-L615U istuu hyvin kaikkein tyylietoisimpaankin kotiin. Saman värinen takakansi viimeistelee virtaviivaisen muotoilun piilottamalla johdot ja liittimet.

KEY FEATURES

- **6 000 luumenin kirkkaus**
Terävä kuva ja kirkkaat värit myös kirkkaasti valaistuissa huoneissa
- **WUXGA-resoluutio**
Terävän Full HD -kuvan takaama selkeä luettavuus
- **HDBaseT ja näytön peilaus**
Helppokäyttöisyys taattu uusimmilla liitäntäominaisuuksilla
- **Helppo, joustava asennus**
Helppo asentaa linssin siirron ja pienemmän, kevyemmän rungon ansiosta
- **Asenna ja unohda -luotettavuus**
Kestävää Epsonin tekniikkaa, jolla on viiden vuoden tai 12 000 tunnin takuu



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

KUVA

Värivaloteho	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastisuhde	2.500.000 : 1
Valonlähde	Laser
Valonlähde	20.000 Tuntia Durability High, 30.000 Tuntia Durability Eco
Valkovaloteho	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: ± 30 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 30 °
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	1,35 - 2,20:1
Linssinsäätö	Manuaalinen - Pystysuuntainen ± 50 %, vaakasuuntainen ± 20 %
Zoomi	Manual, Factor: 1 - 1,6
Kuvakoko	50 tuumaa - 500 tuumaa
Heijastusetaisyys - laajakulma	1,4 m - 14,8 m
Heijastusetaisyys - tele	2,4 m - 23,8 m
Heijastusetaisyys laajakulma/tele	1,44 m - 23,84 m
Projektiobjektiivin F-luku	1,5 - 1,7
Polttoväli	20 mm - 31,8 mm
Tarkennus	Manuaalinen

LIITÄNNÄT

Liitännät	USB 2.0 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n, VGA-tulo (2x), VGA-lähtö, HDMI-tulo (2x), HDBaseT, Miracast, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (2x)
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	353 Wattia, 265 Wattia (säästötila), 0,3 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	440 x 304 x 120 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	8,5 kg
Melutaso	Normaali: 38 dB (A) - Säästötila: 27 dB (A)
Lämpötila	Varastointi -10° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 20% - 80%, Varastointi 10% - 90%
	Jos projektori kiinnitetään kattoon tai seinäkiinnikkeeseen ja asennetaan ympäristöön, jossa on raskaan polttoöljyn savua, tai paikkoihin, joissa höyrystetään öljyä tai kemikaaleja tai joissa poltetaan usein aromaattisia öljyjä, tuotteiden tiettyjen osien materiaali voi haurastua. Tämän seurauksena osat voivat ajan myötä rikkoutua ja projektori voi pudota katosta.
	Jos olet huolestunut ympäristöstä, johon projektori on asennettu, tai jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä tuotetukeemme, joka pystyy auttamaan sinua.

TEKNIikka

Projektiöjärjestelmä	3LCD-tekniikka, RGB, nestekidesuljiin
LCD-paneeli	0,67 tuumaa – D10

MUU

Takuu	60 Kuukautta Carry-in takuu tai 12.000 h
-------	--

EB-L615U

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Kaapelisuoja
- VGAKaapeli
- Päälaite
- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- Käyttöopas (CD-ROM)
- Pikaopas

LISÄVARUSTEET

EB-L615U

- Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
- Kattokiinnitin - ELPMB22 - valkoinen
V12H003B22
- Kattokiinnitin - ELPMB30 - matala profiili
V12H526040
- Kattokiinnityspotki - ELPFP13 - 668–918 mm
V12H003P13
- Kattokiinnityspotki - ELPFP14 - 918–1168 mm
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H901140
Viivakoodi	8715946661568
Alkuperämaa	Kiina
Lavakoko	2 Kappale



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

1. Tilanne marraskuussa 2017.

EPSON®