

Combina insieme più zone cottura

Il piano cottura a induzione Bridge serie 6000 è il tuo migliore alleato quando cucini con pentole più grandi. Il pulsante Bridge collega due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga.

Product Benefits & Features

Funzione Bridge: combina due zone di cottura

La funzione Bridge combina due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga. Condividendo la stessa impostazione di temperatura e timer, le zone collegate sono l'ideale quando stai cucinando per cene o feste più grandi.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli Direct Touch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti più e meno.




La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.



- 60 cm di larghezza
- Piano cottura Bridge
- Funzione Bridge, unisci due zone cottura diverse per crearne una più grande.
- Zone cottura: 4
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Programmatore di fine cottura
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

Product Specification

PNC	949 597 452		
EAN	7332543623709		
Tipo di piano di cottura	Induzione		
Dimensioni (larghezza in cm)	60		
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch	Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Riscaldamento rapido automatico, Funzione potenza aggiuntiva, Funzione Bridge, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Connessione cappa-piano Hob2Hood, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, Blocco Suono, Timer
Cornice	Vetro bisellato		
Dimensioni piano LxP (mm)	590x520		
Watt	560		
Fondo Cavo	490	Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Hob2Hood	Si	Segnale acustico	Si
Cook Assist	No	Blocco	Si
Tensione (V)	220-240/400V2N	Slider Potenza	No
Potenza massima assorbita (W)	7200	Tipologia di Bridge	Funzione Bridge
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm	Pausa	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm	Timer	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1800/2800W/180mm	Timer	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm	Booster	Si
		Reset Calore	Si
		Accensione elettrica Gas	No
		Gas propano	Non applicabile
		Termocoppia	No
		Griglie	No
		Colore	nero

