


Bloque de potencia de respaldo para audio/video de 550VA - Protección exclusiva para UPS para gabinete con cableado estructurado

NÚMERO DE MODELO: AV550SC



General

El bloque de energía de respaldo AV550SC proporciona el nivel más alto de protección para instalaciones con cableado estructurado (por ej., conexiones de teléfono, Internet y coaxial). Con un confiable respaldo de batería, protección contra sobretensiones y filtrado de ruido EMI/RFI en la línea, el AV550SC proporciona una solución de protección completa para los sistemas de distribución de audio/video, ya que soporta a los módems, ruteadores, amplificadores RF, interfases de red, cámaras, moduladores y otros equipos a través de todos los problemas eléctricos. En el caso de una falla en el suministro eléctrico, el AV550SC incluye una función de reinicio automático que elimina la necesidad de reiniciar en el lugar. Además, cuando un módem o ruteador se congela, el AV550SC tiene un botón de reciclado/reinicio con inicio secuencial de los tomacorrientes para reiniciar correctamente el módem y el ruteador.

Características

- 3 tomacorrientes de CA ampliamente espaciados (2 Auxiliares, 1 Módem), alimentan, restauran o arrancan equipo conectado durante un apagón o bloqueo del sistema (proporcionan respaldo por batería, supresión de sobretensiones y filtrado de EMI/RFI) - 4 tomacorrientes en total
- La conveniente instalación diseñada para caber en la esquina inferior izquierda de gabinetes de cableado estructurado sin necesidad de tornillos o soportes de instalación.
- El tomacorriente de CA con demora de 60 segundos (ruteador) alimenta y reinicia el ruteador durante un apagón o bloqueo del sistema para un reinicio adecuado (proporciona respaldo por batería, supresión de sobretensiones y filtrado de EMI/RFI)
- El conector de salida de 12V CD (1-Amp) proporciona una fuente adicional de energía de salida para dispositivos de 12V CD así como protección de respaldo por batería para 4 dispositivos
- El botón de reciclar/restablecer restablece el equipo conectado durante bloqueos del sistema con

Destacado

- 4 Tomacorrientes de CA (incluyendo 1 salida con retardo para ruteador)
- Botón de reciclado/restauración automática; Capacidad de reinicio automático
- Salida regulada de 12V CD para 4 dispositivos; Completa supresión de sobretensiones
- La conveniente instalación cabe en gabinetes de cableado estructurado sin uso de tornillos o soportes de instalación.
- Supresión de sobretensiones de línea de 2.2GHz coaxial y telefónica/módem/DSL compatible con HD; Capacidad de UPS 550VA

El Paquete Incluye

- Bloque de potencia de respaldo AV550SC
- Cable de alimentación NEMA 5-15P desprendible de 152 mm [6"]
- Manual del Propietario con información sobre la garantía



arranque secuencial de tomacorrientes

- Los conectores coaxiales de 2.2GHz compatibles con HD protegen las líneas coaxiales contra daño por sobretensiones y filtran el dañino ruido en la línea por EMI/RFI.
- Los conectores para Tel/módem/DSL protegen las líneas conectadas de teléfono, módem o DSL contra daño por sobretensiones y filtran el dañino ruido en la línea por EMI/RFI
- El conector de alimentación IEC acepta el cable de alimentación de 152 mm [6"] incluido
- LEDs de Diagnóstico/Sobrecarga: Alerta a los usuarios de problemas potenciales de energía antes de que afecten al equipo conectado.
- El breaker restaurable evita sobrecargas peligrosas.
- La capacidad de restauración automática elimina la necesidad de ejecutar una restauración en sitio.
- Sistema UPS Standby de 550VA/300 Watts
- Se incluyen orificios para tornillos de instalación en la parte posterior de la unidad para una cómoda instalación sobre tablero, pared o techo (para proyectores)
- Etiquetas personalizables para fácil identificación y mantenimiento de cables

Especificaciones

SALIDA	
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA)	550
Capacidad de Salida (Watts)	300
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	110V; 115V; 120V
Detalles del Voltaje Nominal	Salida nominal de 115 V en modo de respaldo por batería
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 5%
Tomacorrientes	(4) 5-15R
Detalles del tomacorrientes	Un receptáculo tarda 60 segundos para energizarse.
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)	Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda sinusoidal PWM
ENTRADA	
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	10A
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS	5-15P; Entrada C14.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Descripción de la conexión de entrada del UPS	Se puede desmontar el cable de entrada 5-15P a través de la entrada C14 del UPS.
Breakers de entrada	10A
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	0.5
Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)	0.2
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Fase de Entrada	Monofásico
Clavija en Ángulo Recto	No
BATERÍA	
Autonomía a Plena Carga (min.)	3 min. (300w)
Autonomía a Media Carga (min.)	10 min. (150w)
Voltaje CD del sistema (VCD)	12
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)	Menos de 9 horas desde el 10% hasta el 90%.
Autonomía Ampliable	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Incluye un botón de encendido y apagado (también funciona como botón de reciclado/reinicio).
Indicadores LED	2 LEDs indican el estado de la tensión y sobrecarga/estado de batería baja
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Supresión en la Línea de Datos del UPS	1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida); Enchufes coaxiales (1 juego)
Detalles de la Supresión en la Línea de Datos del UPS	Protección coaxial de 2.2GHz compatible con HD
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Sí
Valor nominal en joules de supresión CA	1038
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	Yes
Protección para Cable (Coaxial)	Yes
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Escritorio
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	8.4 x 6.8 x 3



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones del Módulo de Potencia del UPS (Al x An x Pr / cm)	21.34 x 17.27 x 7.62
Peso del Módulo de potencia del UPS (lb)	7.8
Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg)	3.54
Dimensiones del Transformador Reductor (Al x An x Pr / pulgadas)	
Dimensiones del Transformador Reductor (Al x An x Pr / cm)	
Dimensiones del Módulo de Baterías Incluido (Al x An x Pr / pulgadas)	
Dimensiones del Módulo de Baterías Incluido (Al x An x Pr / cm)	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 4.600 x 8.700
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 11.68 x 22.10
Peso de Envío (lb)	8.3600
Peso de Envío (kg)	3.8
Material del Gabinete del UPS	Lámina de metal.
Altura del UPS Primario (mm)	2,134
Ancho del UPS Primario (mm)	1,727
Profundidad del UPS Primario (mm)	762
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.
Rango de Temperatura de Almacenamiento	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación
Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)	31
Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga)	225
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	97%
COMUNICACIONES	
Interfaz de Comunicaciones	Ninguno
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de Transferencia	4 milisegundos.
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	99V



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	139V
FUNCIONES ESPECIALES	
Características de Ahorro de Energía Ecológico	Operación en modo de ahorro de energía de alta eficiencia; Eficiencia mayor a 95% - UPS ECOLÓGICO
CERTIFICACIONES	
Certificaciones del UPS	Probado para UL1778 (EE. UU.); Probado para CSA (Canadá); Probado para NOM (México); Cumple con FCC Parte 15 Categoría B (EMI); Cumple con FCC Parte 68 / Industria Canadá (telecomunicaciones); RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.