

Estampadora Omega

Rotuladora de estampación en relieve para el hogar

DYMO®



Rotuladora compacta, portátil y fácil de utilizar

- Estampa en relieve 49 caracteres diferentes, incluidos los símbolos especiales
- Mango ergonómico de goma suave para más comodidad
- Equilibrada para sostenerse en cualquier banco o mesa de trabajo
- Corta etiquetas con lengüetas fáciles de retirar
- Utiliza etiquetas 3D de 9 mm de ancho
- Sencilla selección de carácter mediante un sólo clic
- No necesita pilas
- Fabricada en plástico ABS resistente



La unidad básica incluye:

- Rotuladora de estampación en relieve
- Cinta de estampación en relieve brillante negro, 9 mm x 3 m
- Manual de instrucciones

Especificaciones rápidas

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo) | 271,12 x 170,18 x 144,78 mm |
| Peso | 155 g |
| Anchura de etiqueta (mm) | 9 mm |
| Proceso de impresión | Estampación en relieve |
| País de origen | China |

| N.º de artículo | Descripción | | Longitud (cm) | Anchura (cm) | Alto (cm) | Peso (kg) | Cantidad | EAN | Cliente Precio |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------|----------------|
| S0717940 | DYMO Omega ES | Unidad | 8,8 | 16,0 | 20,2 | 0,2 | 1 | 5411313127486 | |
| | | Estante | - | - | - | - | 2 | - | |
| | | Caja | 40,5 | 19,5 | 42,0 | 4,6 | 12 | 25411313127480 | |
| | | Palé | 120,0 | 80,0 | 99,0 | 117,0 | 240 | - | |

* Espacio para renuncia legal porque sabe que habrá una.

dymo.com

Estampadora Omega | Etiquetas para estampación

EM

Plástico

Las etiquetas de estampación en relieve de plástico 3D se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistentes al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas. Tanto si las utiliza en interiores como en exteriores, siempre puede confiar en ellas (y en que permanecerán siempre en su sitio).

Longitud: 3 m

Estampación Rhino

Aluminio y acero inoxidable

Etiquetado resistente en condiciones extremas. Excelente resistencia a los productos químicos, condiciones atmosféricas extremas, temperaturas bajas o elevadas y abrasión. Son ideales para rotular tuberías, cables subterráneos, piezas de motores, materiales de construcción, etc.

| ESTAMPACIÓN DE ETIQUETAS | | | | | | | |
|---|----------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Anchura | Longitud | A | A | A | A | A | A |
| PLÁSTICO | | | | | | | |
| 9 mm | 3 m | – | 520102 | S0847730 | S0847740 | – | – |
| | – | – | S0847750 | – | S0847750 | – | – |
| ESTAMPACIÓN RHINO: ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE | | | | | | | |
| 12 mm | 4,80 m | 31000 | – | – | – | – | – |
| | 6,40 m | – | – | – | – | 32500 | – |
| | 3,65 m | – | – | – | – | – | 35800 |

País de origen: Bélgica

DISTRIBUIDO POR:

Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Suiza
WWW.DYMO.COM

13-0103

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

DYMO
newell
BRANDS

© 2018 Newell Brands