



Descripción del producto:

Semitorre de alto rendimiento con sistema RGB Addressable en el panel frontal y paneles laterales totales de cristal templado para contemplar el interior de tu caja. Equipado con dos ventiladores Addressable RGB de 12cm en la parte superior y otro de 12cm en la parte trasera. Tanto el panel frontal Addressable RGB como los ventiladores Addressable RGB pueden controlarse de tres formas: botón de control RGB LED en la parte superior de la caja, control remoto RGB o placa base Addressable RGB. Incluye un hub de 10 puertos con PWM funciones de control.

Especificaciones

Modelo	Klaw
Tipo de caja	Semitorre
Color	Negro
Material del cuerpo	SPCC
Material del panel frontal	ABS
Grosor del acero	0.6mm
Placas base	ATX/micro ATX/mini-ITX
Dimensiones de la caja (interior)	208 x 430 x 380mm (W x H x D)
Dimensiones de la caja (totales)	228 x 445.5 x 461mm (W x H x D)
Bahías 5.25"	0
Bahías 3.5"	2 (Compatible con 2.5" HDD/SSD)
Bahías 2.5"	6 Max. (4 x 2.5" and 2 x 2.5"/3.5")
Ranuras de expansión	7
GPU	Hasta 370mm
CPU	Hasta 164mm
Refrigeración de aire	Frontal: 120mm x 3 or 140mm x 2 (opcional) Superior: 120mm x 2 (Incluye 2 ventiladores RGB de 120mm) Trasera: 120mm x 1 (Incluye ventilador RGB de 120mm)
Refrigeración líquida	Frontal: Radiador de 240/280mm (opcional) (Radiador: Grosor<27mm) Trasera: Radiador 120mm (opcional)
Puertos I/O	USB3.0 x 1 USB2.0 x 2 HD Audio & Mic.
Peso neto/Peso bruto	7.4kg (16.31 lbs.)/8.6kg (18.96 lbs.)
Profundidad de la ranura para cables	23mm
Fuente de alimentación	ATX PSU

Garantía

2 años

Características

1. Equipada con dos paneles laterales totales de cristal templado para mostrar el interior.
2. Viene equipada con dos ventiladores Addressable RGB de 12cm en la parte superior y un ventilador Addressable RGB de 12cm en la parte trasera de la caja.
3. Tanto el panel frontal Addressable RGB como los ventiladores Addressable RGB se pueden controlar de tres formas distintas:
 - Botón de control RGB LED en la parte superior de la caja
 - Control remoto RGB
 - Placa base Addressable RGB
4. Soporte de refrigeración líquida:
 - Frontal: Radiador de 240mm o 280mm (opcional)
 - Trasera: Radiador de 120mm (opcional)
5. Soporte de refrigeración de aire:
 - Frontal: 3 ventiladores de 120mm o 2 ventiladores de 140mm (opcional)
 - Superior: 2 ventiladores de 120mm o 2 ventiladores de 140mm (incluye 2 ventiladores RGB de 120mm)
 - Trasera: 1 ventilador de 120mm (incluye 1 ventilador RGB de 120mm RGB Fan)
6. Soporta disipador CPU de hasta 170mm
7. Soporta tarjetas gráficas de gama alta de hasta 370mm
8. Soporta hasta 2 HDDs de 3.5" y 6 SSDs de 2.5" (4 x 2.5" y 2 x 2.5"/3.5")
9. Diseño de cámara dual para una ventilación mejorada

Información del paquete

Modelo	Número del modelo	Código EAN	
Klaw-G-BK-v1	ACCM-PB13033.11	4718009157194	

Tamaño caja (L x W x H)	490 x 280 x 520mm (2.52 CuFt)		
Tamaño del palet (L x W x H)	1000 x 1200 x 120mm		
Container	w/ Pallet	w/o Pallet	
20'	32 X 10	384	
40'	32 X 20	768	
40' HQ	36 X 20	880	