



## ICY BOX IB-HUB1429-CPD

### 4 Port USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hub

#### Haupteigenschaften

- Anschluss zum Hostcomputer: USB 3.1 (Gen 2) Type-C™, bis zu 10 Gbit/s
- USB Type-C™ Hub mit drei USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Anschlüssen
- Zusätzlicher Power Delivery Anschluss zum Aufladen des Notebooks
- Schnelle, gleichzeitige Nutzung von mehreren USB Geräten
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- Integriertes USB Kabel - 15 cm Länge



#### Verpackungsinhalt

1x IB-HUB1429-CPD, 1x Schnellinstallationsanleitung

## Klein aber fein

Der IB-HUB1429-CPD ist ein vierfach USB 3.1 (Gen 2) Hub, der einfach an einen USB Type-C™ Anschluss am Notebook oder Computer angeschlossen werden kann. Mit seinen drei Type-C™ Anschlüssen für Datenübertragung bietet der Hub eine hohe Performance beim Anschluss von mehreren Geräten. An der Seite befindet sich ein zusätzlicher Type-C™ Port mit Power Delivery Funktion, mit dem Sie Ihr Notebook per Type-C™ Netzteil aufladen können. Darüber hinaus erlaubt das integrierte USB Kabel das Anschließen, ohne weitere Kabel mit sich umhertragen zu müssen.

#### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-HUB1429-CPD
<b>Artikel Nr.</b>	60710
<b>EAN-Code</b>	4250078170440
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Anschluss zum Hostcomputer</b>	USB 3.1 (Gen 2) Type-C™
<b>Schnittstelle</b>	3x USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ 1x Type-C™ Power Delivery 100 W Bis zu 10 Gbit/s
<b>Übertragungsrates</b>	Ja
<b>UASP Unterstützung</b>	Ja
<b>Plug &amp; Play</b>	Ja
<b>LED</b>	Betrieb und Zugriff
<b>Stromversorgung</b>	Über USB

**Betriebssystem** Windows®, macOS®

#### Systemvoraussetzungen

Hostcomputer mit freier USB Type-C™ Schnittstelle. Um den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten, muss der verwendete USB Type-C™ Anschluss USB Power Delivery unterstützen.

Das Gehäuse arbeitet auch an Geräten mit der Thunderbolt™ 3 Schnittstelle mit der von USB 3.1 (Gen 2) angegebenen Transferrate von bis zu 10 Gbit/s.

Die Type-C™ Schnittstelle kann in einigen Computern und Notebooks mit USB 3.0 oder 2.0 angebunden sein.

Der Hub liefert nur über USB 3.1 Type-C™ (Gen 2) Hostschnittstellen die volle Datenübertragungsrates von bis zu 10 Gbit/s.

Folgende Betriebssysteme werden grundsätzlich unterstützt: Windows®, macOS®



## ICY BOX **IB-HUB1429-CPD** 4 Port USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hub



### Kompaktes Design

Die Mischung macht's - und der IB-HUB1429-CPD macht es vor. Er verfügt über drei USB Type-C™ Datenanschlüsse und einen Type-C™ Power Delivery Ladeport und unterstützt somit die "Neuen", die inzwischen weitverbreitet Einzug in die Arbeitswelt und Wohnzimmer gehalten haben. Damit ist er der perfekte Begleiter für Ihre Neuanschaffungen.



### Dreifach USB Performance

Die Lieblingsurlaubsbilder müssen flott an Freunde und die Familie verteilt werden? Kein Problem! Durch den USB 3.1 (Gen 2) Standard ist es nun möglich, Daten mit der doppelten Übertragungsrates gegenüber USB 3.0 auf mehrere Geräte gleichzeitig zu übertragen - und dies ohne wiederholtes Einstecken verschiedener Speichermedien. Dies spart nicht nur Zeit, sondern gibt auch Komfort.



### Immer dabei

Mithilfe des integrierten Kabels stellt sich nicht mehr die Frage "Wo hab ich das passende Kabel denn nun gelassen?", da das integrierte Kabel mit einem Handgriff verfügbar ist.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 60 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 7,63 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,115 kg  
**Nettogewicht:** 0,046 kg

**Abmessung/Karton:** 440x330x280 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 100x25x200 mm  
**Abmessung des Artikels:** 85x40x10 mm  
**Ursprungsland:** China