



Résistance **intégrée** à la plaque pour une **restitution parfaite** de la chaleur, **sans déperditions**.

Compacte, elle s'utilise sur des tables de petite taille et se range facilement

Plaque en fonte d'aluminium recouverte d'un revêtement **antiadhésif**

Montée en température **rapide**, pour une utilisation quasi-instantanée, sans préchauffage.

Uniformément répartie, la chaleur assure une **cuisson précise** et **respectueuse** des aliments

Surface de cuisson : 50 x 26,5 cm soit 1330 cm², permet une utilisation de type conviviale pour 4 à 6 convives.

Bloc de réglage de la température extractible, avec loquet de déverrouillage facile.

Revêtement **antiadhésif**, la cuisson des aliments se fait sans adjonction de matières grasses pour une cuisine **saine** et pleine de saveurs.

Température de cuisson **réglable** : 5 niveaux de température ajustables dont **maintien au chaud**

Thermostat **extractible**, dépourvue de son thermostat la plaque peut être lavée au **lave-vaisselle** ou à grande eau.

Bloc de réglage de la température extractible, avec loquet de déverrouillage facile.

Larges sillons d'évacuation des graisses et jus de cuisson, la cuisson est dorée et snackée,

Bac de récupération des jus de cuisson **amovible** pour faciliter le nettoyage.

Grandes poignées pour une manipulation aisée de la plaque

Puissance : 2000W

Tension : 230V ~ 50-60 Hz



Produit	Emballage	Master	PCB	Palettisation
57,5 x 7,5 x 32,5 cm 1,92 kg				produits par palette couches x master