

Delock Conjunto de micrófono de condensador USB - para difusión de contenido multimedia, juegos y voces

Descripción

Puede usarse Este micrófono de condensador USB de Delock para grabaciones de voz de alta calidad.

Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un patrón polar cardioide (unidireccional) y captura el sonido idealmente. Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera óptima.

Filtro pop y filtro de doble capa

Debido al filtro pop de doble capa incluido y al parabrisas, se optimiza aún más la calidad de grabación. Los molestos ruidos del viento se filtran de manera óptima.

Conectar y listo

Debido al USB Plug & Play, el micrófono está listo para usarse de inmediato, no se necesita la instalación del controlador. El micrófono funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

Soporte estable y antideslizante

La base de metal con patas de goma asegura que el micrófono se mantenga estable en la mesa. El soporte de choque (araña) asegura un registro sin vibraciones. El soporte de mesa puede plegarse y transportarse fácilmente si es necesario.

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- Directividad: unidireccional
- Sensibilidad: -47 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz



Número de elemento 66331

EAN: 4043619663316

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 60 dB
- Impedancia: 2,2 kOhmios
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxNxAxAL): aprox. 150 x 45 x 35 mm
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Soporte de mesa
- Montaje de choque (araña)
- Filtro pop
- Parabrisas
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	- 47 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 44,1 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. ≥ 60dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Longitud del cable:	1,5 m
Longitud:	150 mm
Width:	45 mm
Height:	35 mm
Color:	negro