

# Delock Cable activo de USB Type-C™ a HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 7 m

## Descripción

Este cable de Delock permite conectar un monitor HDMI a un equipo de sobremesa o portátil con un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.



### Número de elemento 85973

EAN: 4043619859733

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho >
  - 1 x HDMI-A macho
- Dirección de señal: Entrada USB Type-C™ > Salida HDMI
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,7 mm
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity
- 2 x núcleo de ferrita
- Color: negro
- Dimensiones del amplificador de señal (LAXANxAL): aprox. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm

- Longitud incluido conectores: aprox. 7 m
- 

## Requisitos del sistema

- Mac OS 10.12 o superior
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
  - Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
- 

## Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a HDMI
- 

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI
-------------------------	-----------------

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	2 x
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	32 AWG
Diameter:	4,7 mm
Longitud:	7 m
Color:	negro