



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Luminarias con dos temperaturas de color seleccionables a través del interruptor de pared

---

### Áreas de aplicación

- Montaje en superficie: pared y techo
- Baños (IP44)
- Aplicaciones de interior



---

### Beneficios del producto

- Iluminación homogénea
- Instalación fácil y rápida

---

### Características del producto

- Temperatura de color seleccionable mediante interruptor de pared (3000 K, 4000 K)
- Tipo de protección: IP44



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	14,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	122 mA
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	1250 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1430 lm
Eficacia luminosa	89 lm/W
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	90
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdc
Ángulo de radiación	180 °

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	600,00 mm
Ancho	40,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	800,00 g



LED SQUARE IP44 60CM

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum

Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+70 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 User Instruction / Safety Instructions	LED SQUARE
 Declarations of conformity	LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCT
 Declarations Of Conformity UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075399624	Caja unitaria 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm <sup>3</sup>
4058075399631	Embalaje de envío 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.