

# Delock Concentrador USB 3.2 Gen 1 con 4 puertos y Gigabit LAN y PD

## Descripción

El concentrador USB de Delock es el complemento móvil para laptops o tabletas con conexión USB Type-C™. Hasta tres dispositivos USB Tipo-A y un dispositivo USB-C™ se pueden conectar al concentrador.

### Interfaz LAN integrada 10/100/1000 Mbps

Además, el concentrador con conexión RJ45 Gigabit LAN integrada expande una PC o computadora portátil mediante una interfaz de red a través de la conexión USB Type-C™.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El concentrador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la computadora portátil o tableta para cargarla.

### Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.



**Número de elemento 63252**

EAN: 4043619632527

País de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
  - 1 x Entrega de alimentación SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Velocidades de transferencias de datos:
  - USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps

Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)  
Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

- Compatible con:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 4k
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 95 x 45 x 13 mm
- Conectar y listo

---

## Requisitos del sistema

- Android 9.1 o superior
- Chrome OS 78.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 o superior
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

---

## Contenido del paquete

- Concentrador USB + LAN
- Manual del usuario

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Conectar y listo                                                                                                                                                                                                   |
| Supported operating system: | Android 9.1 or above<br>Chrome OS 78.0 or above<br>Linux Kernel 4.9 o superior<br>Mac OS 10.15.2 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018) |

## Interface

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho                                    |
| Conector 2 : | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack                                           |
| conector 3:  | 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra                                        |
| conector 4:  | 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| connector 5: | 1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra           |

## Technical characteristics

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Physical characteristics

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Longitud del cable sin conectores: | 15 cm |
|------------------------------------|-------|