

Delock Estación de acoplamiento USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ o USB Tipo-A y proporciona una variedad de interfaces. Dos monitores pueden funcionar simultáneamente en los puertos de salida HDMI. Cuatro puertos USB 2.0 incorporados y dos puertos USB 3.2 Gen 1 permiten el uso de periféricos, conexiones para micrófono y altavoz y una red Gigabit completan las características.



Número de elemento 87771

EAN: 4043619877713

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Resolución Full-HD

La resolución Full-HD (1080p) es posible cuando se utiliza un solo monitor y también cuando se usan ambas salidas HDMI al mismo tiempo.

Pantalla extendida por Displaylink

Gracias al chipset gráfico de Displaylink es posible utilizar las funciones de pantalla reflejada y extendida en los sistemas operativos Windows y Mac OS.

Detalles técnicos

• Conectores:

Lado frontal:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2

1 x Conector estéreo de 3,5 mm para micrófono

1 x estéreo de 3,5 mm para altavoces

Lado posterior:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra

1 x conector de alimentación 5 VCC

2 x HDMI-A hembra

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra

4 x USB 2.0 Tipo-A hembra

- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
Una sola pantalla: hasta 2560 x 1440 @ 50 Hz
Pantalla doble: hasta 2048 x 1152 a 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Espejada o Extendida (bajo Windows sólo se puede reflejar una pantalla, la segunda se extiende)
- Color: negro / blanco
- Dimensiones sin soporte (LxANxAL): aprox. 190 x 78 x 38 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 5 V / 4 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 1,7 mm
exterior: ø aprox. 4,75 mm
Longitud: aprox. 9,5 mm

Requisitos del sistema

- Mac OS 10.15.5 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB
- Cable USB Tipo-B macho a USB Tipo-A macho (con adaptador a USB Type-C™ macho), longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General

Función :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--