

Delock Externo USB Type-C™ Caja Combo para M.2 NVMe PCIe o SATA SSD - sin herramientas

Descripción

Esta caja de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe o SATA M.2 SSD en formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede conectar directamente a través de un conector USB-C™ a la PC o computadora portátil.

Caja combo

La gran ventaja de esta caja de Delock M.2 es que tanto los SATA como los PCIe (NVMe) M.2 SSD pueden ser insertados en la caja. La memoria es reconocida automáticamente por el chipset y se puede utilizar.

Instalación de SSD sin herramientas

La característica especial de este gabinete es que no se requieren herramientas para instalar el SSD M.2. La tapa se empuja hacia atrás y el SSD se conecta en la ranura, el SSD se unirá al PCB con una boquilla de goma y luego se volverá a colocar la tapa hasta que se bloquee.



Número de elemento 42635

EAN: 4043619426355

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho
 - interno:
 - 1 x Ranura con clave M M.2
- Conjunto de chips: Realtek RTL9210B
- Admite módulos M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con clave M o clave B+M basados en SATA o en PCIe (NVMe)
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Permite el reinicio
- Compatible con UASP
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps

- Indicador LED para alimentación y acceso
- Tira de cordón para casquillo
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 115 x 30 x 11 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS 83.0 o superior
- Linux Kernel 3.18 o superior
- Mac OS 10.15.5 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de M.2
- Manual del usuario

Image



General

Función :	NVM Express (NVMe) Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 o superior Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho
Interno:	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL9210B
Velocidades de transferencias de datos:	de hasta 10 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m