


Delock Cabezal de 10 pines, densidad 1,27 mm, 1 hilera, angulado, 5 piezas

Descripción

Estos cabezales de pines Delock se pueden usar en los circuitos impresos para crear una conexión entre las placas individuales.



5 x

Número de elemento 66689

EAN: 4043619666898

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Número de pines: 10
- Distancia entre ejes: 1,27 mm
- Resistencia de contacto: 20 mΩ
- Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ / min.
- Tensión de resistencia: 500 V AC / DC
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura de procesamiento: 230 °C (30 - 60 segundos)
- Contactos bañados en oro
- Material de la cabecera: poliéster UL 94V-0
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 12,7 x 7,4 x 2,0 mm

Contenido del paquete

- 5 x cabezal de pines

Image



Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	1,27 mm
-----------------------	---------

Material:	poliéster
-----------	-----------

Longitud:	12,7 mm
-----------	---------

Width:	7,4 mm
--------	--------

Height:	2,0 mm
---------	--------